



# NEO

## OBUDOWY ZAPROJEKTOWANE DO

- Układów pomiarowych i sterowniczych
- Instalacji elektrycznych
- IoT
- Automatyki budynków



## OBUDOWA POLIWĘGLANOWA Z ZAWIASAMI

### POKRYWA SZARA

#### Specyfikacja techniczna:

- IP 66 / 67
- IK 09

#### Zalety:

- Doskonała odporność mechaniczna
- Odporność na UV i czynniki pogodowe
- Możliwość instalowania w podwyższonych temperaturach
- Materiał samogasnący
- Odporność na działanie środków chemicznych
- Nowoczesny wygląd
- Materiał obudowy nie tłumi fal radiowych



Wymiary	Kod	Symbol
320 x 220 x 150 mm	4810000	NEO PC 322215 G
320 x 320 x 150 mm	4810001	NEO PC 323215 G
420 x 320 x 150 mm	4810002	NEO PC 423215 G

## OBUDOWA POLIWĘGLANOWA Z ZAWIASAMI

### POKRYWA PRZEZROCZYSTA

#### Specyfikacja techniczna:

- IP 66 / 67
- IK 09

#### Zalety:

- Łatwa inspekcja
- Doskonała odporność mechaniczna
- Odporność na UV i czynniki pogodowe
- Możliwość instalowania w podwyższonych temperaturach
- Materiał samogasnący
- Odporność na działanie środków chemicznych
- Nowoczesny wygląd
- Materiał obudowy nie tłumi fal radiowych



Wymiary	Kod	Symbol
320 x 220 x 150 mm	4811000	NEO PC 322215 T
320 x 320 x 150 mm	4811001	NEO PC 323215 T
420 x 320 x 150 mm	4811002	NEO PC 423215 T

# OBUDOWA ABS Z ZAWIASAMI

## POKRYWA SZARA

### Specyfikacja techniczna:

- IP 66 / 67
- IK 08

### Zalety:

- Niska waga
- Przeznaczona do zastosowań wewnątrz budynków
- Łatwość instalacji i obsługi
- Materiał obudowy nie tłumi fal radiowych



Wymiary	Kod	Symbol
320 x 220 x 150 mm	4812000	NEO ABS 322215 G
320 x 320 x 150 mm	4812001	NEO ABS 323215 G
420 x 320 x 150 mm	4812002	NEO ABS 423215 G

## AKCESORIA

### Uchwyty do mocowania na ścianie:

- Szybki montaż
- Odsunięcie obudowy od ściany umożliwia komunikację przewodami pod obudową



### Płyta montażowa metalowa:

- Duża przestrzeń montażowa
- Łatwa obróbka

### Perforowana płyta montażowa z tworzywa:

- Materiał nie tłumi fal radiowych
- Szybki montaż
- Lekka



### Zestaw do montażu na słupie:

- Łatwy i pewny montaż



Aksesoria	Wymiary	Kod	Symbol
Uchwyty do mocowania na ścianie		4850001	WMK NEO plastic
Płyta montażowa metalowa	275 x 165 x 1,5 mm	4850060	NEO MPS 3222
	275 x 265 x 1,5 mm	4850061	NEO MPS 3232
	375 x 265 x 1,5 mm	4850062	NEO MPS 4232
Perforowana płyta montażowa z tworzywa	275 x 165 x 3 mm	4850070	NEO MPI 3222
	275 x 265 x 3 mm	4850071	NEO MPI 3232
	375 x 265 x 3 mm	4850072	NEO MPI 4232
Zestaw do montażu na słupie		4850050	PMK NEO 20
		4850051	PMK NEO 30

## Ochrona i wytrzymałość

- Wysoka szczelność przed pyłem i wodą
- Brak korozji
- Brak konieczności konserwacji
- Podwójna izolacja
- Wzmocniona konstrukcja narożników
- Wzmocniona konstrukcja pokrywy
- Szeroka i mocna uszczelka
- Wytrzymałe śruby pokrywy ze stali nierdzewnej
- Zintegrowany daszek chroniący uszczelkę
- Nowoczesny wygląd

## Efektywność

- Zawiasy i dwie śruby pokrywy dla łatwej obsługi
- Duża powierzchnia pokrywy do wykorzystania na montaż aparatury
- Duża przestrzeń montażowa wewnątrz
- Szybki montaż
- Łatwość obróbki
- Montaż naścienny bez obniżania stopnia ochrony
- Kąt otwarcia drzwi powyżej 180 stopni
- Łatwy dostęp do wnętrza obudowy

