S 310 TX³

wyłączniki nadprądowe S 313 TX³, S 314 TX³ 10000/16 kA, charakterystyka B i C

4042 28

4042 22


4042 57

4042 62

Wymiary **str. 127**
Dane techniczne **str. 127**
Charakterystyki **str. 128**

Zgodne z normą IEC/EN 60898-1 oraz IEC/EN 60947-2.
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.
Zdolność zwarciowa:
10000 – IEC/EN 60898-1 – 230/400 V~,
16 kA – IEC/EN 60947-2 – 230/400 V~.
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³ (str. 159).
Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych.

Trójbiegunowe 400 V~

Pak.	Nr ref.	Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach	Oznaczenie projektowe
	Charakterystyka B			
1	4041 19	1	3	S 313 B1 TX
1	4041 20	2	3	S 313 B2 TX
1	4041 21	3	3	S 313 B3 TX
1	4041 22	4	3	S 313 B4 TX
1	4041 23	6	3	S 313 B6 TX
1	4041 24	10	3	S 313 B10 TX
1	4041 25	13	3	S 313 B13 TX
1	4041 26	16	3	S 313 B16 TX
1	4041 27	20	3	S 313 B20 TX
1	4041 28	25	3	S 313 B25 TX
1	4041 29	32	3	S 313 B32 TX
1	4041 30	40	3	S 313 B40 TX
1	4041 31	50	3	S 313 B50 TX
1	4041 32	63	3	S 313 B63 TX
	Charakterystyka C			
1	4042 13	0,5	3	S 313 C0,5 TX
1	4042 14	1	3	S 313 C1 TX
1	4042 15	2	3	S 313 C2 TX
1	4042 16	3	3	S 313 C3 TX
1	4042 17	4	3	S 313 C4 TX
1	4042 18	6	3	S 313 C6 TX
1	4042 20	10	3	S 313 C10 TX
1	4042 21	13	3	S 313 C13 TX
1	4042 22	16	3	S 313 C16 TX
1	4042 23	20	3	S 313 C20 TX
1	4042 24	25	3	S 313 C25 TX
1	4042 25	32	3	S 313 C32 TX
1	4042 26	40	3	S 313 C40 TX
1	4042 27	50	3	S 313 C50 TX
1	4042 28	63	3	S 313 C63 TX

Czterobiegunowe 400 V~

Pak.	Nr ref.	Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach	Oznaczenie projektowe
	Charakterystyka B			
1	4041 47	1	4	S 314 B1 TX
1	4041 48	2	4	S 314 B2 TX
1	4041 49	3	4	S 314 B3 TX
1	4041 50	4	4	S 314 B4 TX
1	4041 51	6	4	S 314 B6 TX
1	4041 52	10	4	S 314 B10 TX
1	4041 53	13	4	S 314 B13 TX
1	4041 54	16	4	S 314 B16 TX
1	4041 55	20	4	S 314 B20 TX
1	4041 56	25	4	S 314 B25 TX
1	4041 57	32	4	S 314 B32 TX
1	4041 58	40	4	S 314 B40 TX
1	4041 59	50	4	S 314 B50 TX
1	4041 60	63	4	S 314 B63 TX
	Charakterystyka C			
1	4042 47	0,5	4	S 314 C0,5 TX
1	4042 48	1	4	S 314 C1 TX
1	4042 49	2	4	S 314 C2 TX
1	4042 50	3	4	S 314 C3 TX
1	4042 51	4	4	S 314 C4 TX
1	4042 52	6	4	S 314 C6 TX
1	4042 54	10	4	S 314 C10 TX
1	4042 55	13	4	S 314 C13 TX
1	4042 56	16	4	S 314 C16 TX
1	4042 57	20	4	S 314 C20 TX
1	4042 58	25	4	S 314 C25 TX
1	4042 59	32	4	S 314 C32 TX
1	4042 60	40	4	S 314 C40 TX
1	4042 61	50	4	S 314 C50 TX
1	4042 62	63	4	S 314 C63 TX

Wyłączniki nadprądowe 10000/16 kA o charakterystyce D dostępne są w serii DX³ **str. 144**

Wyłączniki nadprądowe S 300 TX³ **str. 120**
Wyposażenie pomocnicze **str. 159**
Szyny łączeniowe **str. 589**