

**MNX PC 300/150 ZT**



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 300/150 ZT  
**Kod produktu:** 6017938  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta przyciemniana

**Kod EAN:** 6418074061522  
**Finland:** 3435626  
**Electric numer Dania:** 8212027996  
**Electric numer Szwecja:** 6017938

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
mm:	360	255	152	MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
cale:	14.2	10.0	6.0	MIN 20	Szyna DIN 15
Materials:				MIN 15	Szyna DIN 15
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan				
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035				
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid				
<b>Kolor pokrywy:</b>	Przyciemniane				
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Czarny				
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan				
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				<b>Wartosc znamionowa:</b>	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Akcesoria:</b>				Odporność UV: UL 508	
MIV 300	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Klasa palności: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X and 6	

