

Nr artykułu : 6FX7002-5EA02-1BC0

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Rysunek podobny



Dane ogólne	
Komponenty	Konfekcjonowany przewód mocy
Przewód / Budowa	4X1,5+(4X0,5)C
Zewnętrzna średnica kabla	14,0 mm
Masa	3,240 kg
Długość	12,0 m
Rodzaj ochrony	IP67
Wielkość wtyczki	1,0

Licencje	
Dopuszczenie / VDE	Tak
Dopuszczenie / UL/CSA	Tak

Dane elektryczne DIN VDE 0472	
Żyły zasilające / VDE	600,0 V
Żyły zasilające / UL/CSA	1 000,0 V
Żyły sterownicze / VDE	24,0 V
Żyły sterownicze / UL/CSA	1 000,0 V
Napięcie znamionowe Un / Przewód sygnałowy	30,0 V
Przewód zasilający / Żyły zasilające	4 kV
Przewód zasilający / Żyły sterownicze	2 kV
Przewód sygnałowy	500 V

Temperatura robocza	
połączenie nieruchome / min.	-50,0 °C
połączenie nieruchome / maks.	80,0 °C
połączenie ruchome / min.	-20,0 °C
połączenie ruchome / maks.	60,0 °C

Dane mechaniczne	
maksymalnie / połączenie nieruchome	50,0 N/mm²
maksymalnie / połączenie ruchome	20,0 N/mm²
Promień gięcia / min. / połączenie nieruchome	56,0 mm
Promień gięcia / min. / połączenie ruchome	100,0 mm
Napężanie / Skręcanie	30,0 °/m
Zginanie / 1,5 do 6 mm2	10 000 000
Zginanie / 10 do 50 mm2	
Prędkość przejazdu / 1,5 do 6 mm2	200,0 m/min
Prędkość przejazdu / 10 do 50 mm2	200,0 m/min
Przyspieszenie	30,0 m/s²

Dane chemiczne	
Materiał izolacyjny	Bez FCKW / halogenu / silikonu IEC 60754-1/ DIN VDE 0472-815
Odporność na działanie oleju	EN 60811-2-1
Odporność na płomienie	EN 60332-1-1 do 1-3
Płaszcz zewnętrzny / Przewód zasilający	PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, część 10) DESINA kolor pomarańczowy RAL 2003
Płaszcz zewnętrzny / Przewód sygnałowy	PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, część 10) DESINA kolor zielony RAL 6018