

Plik PDF

Numer produktu: 57.904.5755.0

Złącze bezpiecznikowe WK 4/THSI 5 GL 250U /V0



Numer produktu	57.904.5755.0
EAN	4015573528338
Jednostka zamówienia	50

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Przekrój znamionowy	4 mm ²
Kolor	Szary
Liczba poziomów	1
Szerokość	8 mm
Obudowa izolowana	PA666
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	V0
Sposób montażu	Szyna DIN / typ G
Złącza szynowe dla instalacji elektrycznych	Nie
Komora bezpiecznika	Bezpiecznik 5x20 mm

Dane techniczne

Prąd znamionowy	6,3 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymagana ścianka zamykająca	Nie
Typ materiału izolacyjnego	Termoplastyczny
Długość	77,2 mm

Dane techniczne UL/CSA

Przekrój UL	22-10 AWG
napięcie UL	250 V

prąd dla połączeń fabrycznych	15 A
Prąd dla połączeń innych	15 A
Przekrój CSA	22-10 AWG
napięcie CSA	250 V
Prąd CSA	6,3 A

Array

Uwaga do napięcia znamionowego	Max. Straty energii- notatka
Uwaga do prądu znamionowego	Max. Straty energii- notatka
Sygnalizator błędu	Lampa jarzeniowa
Typ zasilania dla wskazania defektu	AC/DC
Minimalne napięcie pracy uszkodzonego wyświetlacza	110 V
Max. znamionowe napięcie pracy dla uszkodzonego wyświetlacza	250 V

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141116
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899

Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodne z wyjątkami
ROHS Exceptions	III-6(c)
Zgodność z REACH-SVHC	Zgłoszony
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1