

Plik PDF

Numer produktu: 72.250.2435.2

Oslona POW GOT GA 24 M50 69 A2



Numer produktu	72.250.2435.2
EAN	4015573625686
Jednostka zamówienia	1

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Materiał obudowy	aluminium
Kolor	Szary
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Stopień ochrony (IP)	Inne
Odporne na UV	Tak
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	Inne
Zakres temperatury pracy min.	-40 °C
Zakres temperatury pracy max.	120 °C

Wykonanie

Rozmiar DIN	24XL
	Wtyk
Mechanizm zabezpieczający	Podwójna dźwignia mocująca
Wejście dla kabla	Boki
Typ przewodu	Bezpośrednie wsparcie
Z dławnicą kablową	Nie
Rozmiar gwintu M	50
Rozmiar gwintu PG	
Pokrywka na zawiasach	Nie
Wersja EMC	Nie
Długość	120 mm
Szerokość	75 mm
Wysokość	105 mm

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440202
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

Zgodność produktów

Zgodność z REACH-SVHC	Zgodny
-----------------------	--------