

CECHY I KORZYŚCI



zaślepki PG i M z tworzywa sztucznego




umożliwia zaślepienie otworów z gwintami PG i M

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6
Bezhalogenowe	tak
Kolor	szary (RAL 7035)
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +80

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Gwint M	Gwint PG	W opakowaniu [szt.]
DZ 7 (10 SZT.)	E03DK-02110100103	8,0	4,0	15		PG7	10
DZ 9 (10 SZT.)	E03DK-02110100203	10,0	4,5	19		PG9	10
DZ 11 (10 SZT.)	E03DK-02110100303	10,5	4,5	22		PG11	10
DZ 13 (10 SZT.)	E03DK-02110100403	11,0	5,0	24		PG13,5	10
DZ 16 (10 SZT.)	E03DK-02110100503	12,0	5,5	27		PG16	10
DZ 21 (10 SZT.)	E03DK-02110100603	12,5	5,5	32		PG21	10
DZ 29 (10 SZT.)	E03DK-02110100703	13,5	5,5	40		PG29	10
DZ 36 (10 SZT.)	E03DK-02110100801	15,0	6,0	54		PG36	10
DZ 42	E03DK-02110100903	15,0	6,5	59		PG42	1
DZ 48	E03DK-02110101003	10,0	6,5	64		PG48	1
DZ 12M (10 SZT.)	E03DK-02110200103	15,0	4,0	15	M12x1,5		10
DZ 16M (10 SZT.)	E03DK-02110200203	15,0	4,0	19	M16x1,5		10
DZ 20M (10 SZT.)	E03DK-02110200303	15,0	4,0	23	M20x1,5		10
DZ 25M (10 SZT.)	E03DK-02110200403	15,0	5,0	28	M25x1,5		10
DZ 32M (10 SZT.)	E03DK-02110200503	15,0	5,5	36	M32x1,5		10
DZ 40M (10 SZT.)	E03DK-02110200601	15,0	5,5	44	M40x1,5		10
DZ 50M	E03DK-02110200703	15,0	6,0	54	M50x1,5		1
DZ 63M	E03DK-02110200803	15,0	6,5	67	M63x1,5		1

