

# Łącznik rury typu WPD do rur ochronnych WTG

## CECHY I KORZYŚCI




łączniki do wprowadzenia rury WTG w obudowę, gwinty PG



wysoki stopień ochrony IP66

Korpus łącznika obraca się względem końcówki z gwintem (PG) więc można „wkręcać” rurę przez obracanie korpusem dławnicy przymocowanym do skrzynki.



## DANE MECHANICZNE

Materiał	PCV
Temperatura pracy [°C]	-20 ÷ +90
Kolor	czarny
Temperatura montażu [°C]	-5 ÷ +30

## CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP66
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	DIN 40430

## UWAGA!

Nakrętki czarne N.../H BK i uszczelki UUE do łącznika należy zamawiać oddzielnie.

Typ	Indeks Ergom	Pod klucz A	Pod klucz B	L	C	E	e	Gwint PG	Typ rury	W opakowaniu [szt.]
WPD 7/7 (10 SZT.)	E03DK-07030100101	23	22	34	8,0	10,0	2,5	PG7	WTG 7, WTG 7 GY	10
WPD 9/9 (10 SZT.)	E03DK-07030100201	25	25	33,5	10,0	13,0	2,5	PG9	WTG 9, WTG 9 GY	10
WPD 11/9 (10 SZT.)	E03DK-07030100301	25	24	16	10,0	10,0	2,5	PG11	WTG 9, WTG 9 GY	10
WPD 13/13 (10 SZT.)	E03DK-07030100401	30	29	25	13,0	12,5	2,5	PG13,5	WTG 13, WTG 13 GY	10
WPD 16/16 (10 SZT.)	E03DK-07030100501	33	33	29	16,0	12,5	3,0	PG16	WTG 16, WTG 16 GY	10
WPD 21/21 (10 SZT.)	E03DK-07030100601	36	36	40	20,0	12,5	2,5	PG21	WTG 21, WTG 21 GY	10
WPD 29/29 (10 SZT.)	E03DK-07030100701	45	43	62	25,0	15,0	4,0	PG29	WTG 29, WTG 29 GY	10
WPD 36/36	E03DK-07030100803	60	58	55	38,2	17,5		PG36	WTG 36, WTG 36 GY	1
WPD 48/48	E03DK-07030100903	70	70	55	47,8	19,5		PG48	WTG 48, WTG 48 GY	1

