

Taśmy oznacznikowe TKTO, TKOT i TKTOW

CECHY I KORZYŚCI



taśmy kablowe z tabliczka opisową kabla lub wiązki przewodów



do zastosowań wewnętrznych

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6.6
Bezhalogenowe	tak
Kolor	naturalny (jasny)
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +85
Temperatura krótkotrwała [°C]	+110
Minimalna temperatura montażu [°C]	0
Typ narzędzia	MK III A, MK III PR

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V2
Normy	PN-EN 62275



Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	L	W	Tabliczka
TKTO 11/3 (100 SZT.)	E01TK-01030100101	8	22	100	2,5	25x8
TKTO 20/3 (100 SZT.)	E01TK-01030100201	8	50	200	2,5	25x8
TKOT 11/3 (100 SZT.)	E01TK-01030200301	8	18	110	2,5	25x8
TKOT 20/3 (100 SZT.)	E01TK-01030200401	8	50	210	2,5	21x9
TKTOW 20/5 (100 SZT.)	E01TK-01030100301	22	50	190	4,6	25x12

