

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU



3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: niebieski

## Korzyści

- Uniwersalna stopa z możliwością montażu na szynach nośnych NS 35... i NS 32...
- Szereg konstrukcyjny złączy uniwersalnych UK posiada typowe cechy decydujące o praktycznych zastosowaniach
- Rozdział potencjałów do wyboru mostkami stałymi na środku złącza lub mostkami wtykanymi w obszar użytkowy złącza

## Dane handlowe

Numer artykułu	3004388
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1211
Klucz produktu	BE1211
Strona katalogu	Strona 459 (C-1-2019)
GTIN	4017918090777
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,629 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,562 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka przelotowa
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

### Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

### Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,02 W

### Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	4 mm <sup>2</sup>

### Poziom 1 u góry 1 na dole 1

Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,6 ... 0,8 Nm
Długość usuwanej izolacji	8 mm
sonda wzorcowa	A4
Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
przekrój przewodu AWG	24 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu linki [AWG]	24 ... 12 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym	4 mm <sup>2</sup>
Przekrój linki z mostkiem wtykowym	4 mm <sup>2</sup>
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Prąd znamionowy	32 A
Maksymalny prąd obciążenia	41 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm <sup>2</sup> )
Napięcie znamionowe	800 V

Przekrój znamionowy	4 mm <sup>2</sup>
---------------------	-------------------

## Dane Ex

### Dane znamionowe (ATEX/IECEX)

Certyfikat ATEX	KEMA 98 ATEX 1651 U
Certyfikat Ex IEC	IECEX KEM 06.0034 U
Oznaczenie	□ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Zakres temperatur roboczych	-60 °C ... 110 °C
Akcesoria ze świadectwem Ex	3003020 D-UK 4/10 3006027 D-UK 16 3003224 ATP-UK 1212587 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1201442 E/UK
Zestawienie mostków	Mostek stały / FB 2- 6-EX / 0201456 Mostek stały / FB 3- 6-EX / 0201469 Mostek stały / FB 10- 6-EX / 0201281
Dane mostków	27,5 A / 4 mm <sup>2</sup>
Zestawienie mostków	Mostek stały / FBI 10- 6-EX / 0203519
Dane mostków	28,5 A / 4 mm <sup>2</sup>
Zestawienie mostków	Mostek łańcuchowy / KB- 6-EX / 0201485
Dane mostków	28 A / 4 mm <sup>2</sup>
Zestawienie mostków	Mostek łańcuchowy / KBI- 6-EX / 0711849
Dane mostków	28 A / 4 mm <sup>2</sup>
Zestawienie mostków	Szyna do łączenia poprzecznego / FB-150 METER / 0201595 Szyna do łączenia poprzecznego / ZSR-EX / 0200017
Dane mostków	26 A / 4 mm <sup>2</sup>
Wzrost temperatury Ex	40 K (30 A / 4 mm <sup>2</sup> )
Napięcie znamionowe dla mostkowania mostkiem	690 V (NS 35) 550 V (NS 32)
- w przy przeskakującym mostkowaniu	176 V
Znamionowe napięcie izolacji	630 V (NS 35) 500 V (NS 32)
Wyjście	(trwale)

### Poziom Ex Informacje ogólne

Prąd znamionowy	27 A
Maksymalny prąd obciążenia	35 A
Opór przejścia	0,37 mΩ

### Dane przyłącza Ex Informacje ogólne

zakres momentu obrotowego	0,6 Nm ... 0,8 Nm
Przekrój znamionowy	4 mm <sup>2</sup>
Przekrój znamionowy AWG	12
Zdolność przyłączeniowa sztywne	0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU



3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>

przyłączane przewody AWG	24 ... 10
Zdolność przyłączeniowa giętkie	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
przyłączane przewody AWG	24 ... 12
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
2 przewody o takim samym przekroju, AWG druty	24 ... 16
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
2 przewody o takim samym przekroju, AWG linki	24 ... 16

## Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Szer. pokrywy	1,8 mm
wysokość NS 35/15	54,5 mm
wysokość NS 35/7,5	47 mm
Wysokość	1,85 "
wysokość NS 32	52 mm
Długość	42,5 mm

## Dane materiału

Kolor	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalometryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

## Badania elektryczne

### Badanie napięciem uderowym

Napięcie probiercze wartość zadania	9,8 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

### Badanie nagrzewania

Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury	Wzrost temp. ≤ 45 K
---	---------------------

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm <sup>2</sup>	0,48 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

## Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadana	2 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

## Parametry mechaniczne

## Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

## Próby mechaniczne

## Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

## Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

## Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Prędkość kątowna	10 U/min
obroty	135
Przekrój przewodu/waga	0,2 mm <sup>2</sup> / 0,2 kg
	4 mm <sup>2</sup> / 0,9 kg
	6 mm <sup>2</sup> / 1,4 kg
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

## Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

## Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-1
------------------------	---------------

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Rysunki

### Schemat



# Złączka przelotowa - UK 5 N BU



3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>

## Dopuszczenia

<b>DNV</b> ID dopuszczenia: TAE00001CT				
	Napięcie znamionowe $U_N$	Prąd znamionowy $I_N$	Przekrój AWG	Przekrój $\text{mm}^2$
			-	-

<b>CSA</b> ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe $U_N$	Prąd znamionowy $I_N$	Przekrój AWG	Przekrój $\text{mm}^2$
	600 V	30 A	-	-

<b>CB Scheme</b> ID dopuszczenia: NL-65062				
	Napięcie znamionowe $U_N$	Prąd znamionowy $I_N$	Przekrój AWG	Przekrój $\text{mm}^2$
	800 V	32 A	-	- 4

<b>EAC</b> ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01742				
---	--	--	--	--

<b>cULus Recognized</b> ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe $U_N$	Prąd znamionowy $I_N$	Przekrój AWG	Przekrój $\text{mm}^2$
Usegroup F	800 V	30 A	30 - 10	-

<b>CCA</b> ID dopuszczenia: NTR-NL 3069				
	Napięcie znamionowe $U_N$	Prąd znamionowy $I_N$	Przekrój AWG	Przekrój $\text{mm}^2$
	800 V		-	- 4

<b>KEMA-KEUR</b> ID dopuszczenia: 71-113414				
	Napięcie znamionowe $U_N$	Prąd znamionowy $I_N$	Przekrój AWG	Przekrój $\text{mm}^2$
	800 V		-	- 4



# Złączka przelotowa - UK 5 N BU



3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



**CSA**

ID dopuszczenia: 13631

	Napięcie znamionowe $U_N$	Prąd znamionowy $I_N$	Przekrój AWG	Przekrój $\text{mm}^2$
	600 V	40 A	-	-



**ATEX**

ID dopuszczenia: KEMA98ATEX1651U



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E192998

	Napięcie znamionowe $U_N$	Prąd znamionowy $I_N$	Przekrój AWG	Przekrój $\text{mm}^2$
	600 V	30 A	30 - 10	-



**EAC Ex**

ID dopuszczenia: RU C-DE.HA91.B.00066



**GL**

ID dopuszczenia: 98876-96 HH

	Napięcie znamionowe $U_N$	Prąd znamionowy $I_N$	Przekrój AWG	Przekrój $\text{mm}^2$
Świadectwo części EEx e II	690 V	32,5 A	-	- 4



**IECEX**

ID dopuszczenia: IECEX KEM 06.0034U



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E192998

	Napięcie znamionowe $U_N$	Prąd znamionowy $I_N$	Przekrój AWG	Przekrój $\text{mm}^2$
	600 V	30 A	30 - 10	-



**CCC**

ID dopuszczenia: 2020322313000623



**NEPSI**

ID dopuszczenia: GYJ20.1195U

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



**DNV GL-EX**

ID dopuszczenia: TAE00003K6

	Napięcie znamionowe $U_N$	Prąd znamionowy $I_N$	Przekrój AWG	Przekrój $mm^2$
Świadectwo części EEx e II	440 V	32 A	-	- 2,5

**cULus Recognized**

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU



3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>

## Klasyfikacje

### ECLASS

ECLASS-9.0	27141120
ECLASS-10.0.1	27141120
ECLASS-11.0	27141120

### ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### Jarzmo izolacyjne mostka

Jarzmo izolacyjne mostka - IS-K 4 - 1302338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1302338>



Jarzmo izolacyjne mostka, kolor: szary

### Mostek

Mostek - ISSBI 10- 6 - 0301505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0301505>



Mostek, wymiar rastra: 6 mm, kolor: srebrny



Obciążalność prądowa, maks.: 30 A

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>




## Mostek

Mostek - LB 10-6 BU - 0202280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202280>



Mostek, wymiar rastra: 6 mm, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

---


## Mostek

Mostek - LB 10-6 GY - 0202358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202358>



Mostek, wymiar rastra: 6 mm, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

---

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>




## Mostek

Mostek - LB 100-6 GY - 0202345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202345>



Mostek, wymiar rastra: 6 mm, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

---


## Mostek

Mostek - LB 100-6 BU - 0202303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202303>



Mostek, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

---

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>




## Mostek łańcuchowy

Mostek łańcuchowy - KB- 6-EX - 0201485

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201485>



Mostek łańcuchowy, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

---


## Mostek stały

Mostek stały - FBI 2- 6 - 0203438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0203438>



Mostek stały, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A



# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>




## Mostek stały

Mostek stały - FBI 10- 6 - 0203250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0203250>



Mostek stały, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

---


## Mostek stały

Mostek stały - FB 3- 6-EX - 0201469

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201469>



Mostek stały, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>




## Mostek stały

Mostek stały - FB 2- 6-EX - 0201456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201456>



Mostek stały, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

---


## Mostek stały

Mostek stały - FB 5- 6 - 0201029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201029>



Mostek stały, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

---

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>




## Mostek stały

Mostek stały - FBI 100- 6 - 0201650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201650>



Mostek stały, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

---


## Mostek stały

Mostek stały - FBI 20- 6 - 0201867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201867>



Mostek stały, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>




## Mostek stały

Mostek stały - FB 10- 6-EX - 0201281

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201281>



Mostek stały, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

---


## Mostek stały

Mostek stały - FB 10- 6 - 0201184

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201184>



Mostek stały, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 41 A

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>




## Mostek wtykany

Mostek wtykany - EB 2-6 - 0201155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201155>

Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

---


## Mostek wtykany

Mostek wtykany - EB 3-6 - 0201142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201142>

Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>




## Mostek wtykowy

Mostek wtykowy - EB 10- 6 - 0201139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201139>



Mostek wtykowy, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

---


## Mostek łączeniowy

Mostek łączeniowy - USBRJ 2-7 - 2305538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305538>



Mostek łączeniowy, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 34 A

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>




## Mostek

Mostek - LB 100-6 RD - 0202316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202316>



Mostek, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

---


## Mostek

Mostek - LB 10-6 RD - 0202293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0202293>



Mostek, wymiar rastra: 6 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

---

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Pokrywa zamykająca

Pokrywa zamykająca - D-UK 4/10 - 3003020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3003020>



Pokrywa zamykająca, długość: 42,5 mm, szerokość: 1,8 mm, wysokość: 35,9 mm, kolor: szary

---

## Pokrywa zamykająca

Pokrywa zamykająca - D-UK 4/10 BU - 3003101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3003101>



Pokrywa zamykająca, długość: 42,5 mm, szerokość: 1,8 mm, wysokość: 47 mm, kolor: niebieski



# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Etykieta ostrzegawcza

Etykieta ostrzegawcza - WS 3- 6 - 1004115

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004115>

Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 3 listwy zaciskowe, raster 6 mm



---

## Etykieta ostrzegawcza

Etykieta ostrzegawcza - WS 5- 6 - 1004403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004403>

Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 5 listew zaciskowych, raster 6 mm



# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Etykieta ostrzegawcza

Etykieta ostrzegawcza - WS 4- 6 - 1004209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004209>

Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 4 listwy zaciskowe, raster 6 mm



---

## Śruba

Śruba - ZSR - 2303608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2303608>

Śruba



# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Śruba

Śruba - ZSR-EX - 0200017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0200017>

Śruba



---

## Mostek stały

Mostek stały - FB-150

METER - 0201595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201595>



Szyna do łączenia poprzecznego, do stałego mostkowania jednakowych wejść i wyjść, miedziana, niklowana, długość 1 m

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Wtyk zwierający

Wtyk zwierający - KSS 6 - 0301547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0301547>



Wtyk zwierający, wymiar rastra: 6 mm, kolor: czarny

---

## Wtyk zwierający

Wtyk zwierający - KSS 3-6 - 0309523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0309523>



Wtyk zwierający, wymiar rastra: 6 mm, kolor: czarny

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Oslona

Oslona - EA 5 - 1024014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1024014>

Oslona, materiał: ABS, kolor: przezroczysty



---

## Oslona

Oslona - EA 5-WS - 1024085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1024085>

Pokrywy pojedyncze do przykrycia jednego modułu zaciskowego, z czarnym nadrukiem (błyskawica), mocowana na zatrzaski, kolor: przezroczysty/żółty



# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Wtyczki probiercze

Wtyczki probiercze - PS-UK 2,5 B/Z-6 - 3001239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001239>



Wtyczki probiercze, kolor: czerwone

---

## Wtyczki probiercze

Wtyczki probiercze - PS-UK 2,5 B/E - 3001132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001132>



Wtyczki probiercze, kolor: czerwone

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Wtyczki redukujące

Wtyczki redukujące - RPS - 0201647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201647>



Wtyczki redukujące, kolor: szary

---

## Nakładka do łączenia stopni

Nakładka do łączenia stopni - STL 35/ 5 - 0204107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0204107>



Nakładka do łączenia stopni, wymiar rastra: 5 mm, kolor: srebrny

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Nakładka do łączenia stopni

Nakładka do łączenia stopni - STL 10N/5N - 0204110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0204110>

Nakładka do łączenia stopni, wymiar rastra: 5 mm, kolor: srebrny



---

## Przegroda

Przegroda - TS-K - 1302215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1302215>

Przegroda, długość: 22 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 22 mm, kolor: szary





# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Przegroda rozdzielająca sekcje

Przegroda rozdzielająca sekcje - ATP-UK - 3003224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3003224>



Przegroda rozdzielająca sekcje, długość: 56 mm, szerokość: 1,5 mm, wysokość: 45,7 mm, kolor: szary

---

## Wkrętak

Wkrętak - SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Szyna nośna, z otworami

Szyna nośna, z otworami - NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Szyna nośna, z otworami

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Szyna nośna, z otworami

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## Szyna nośna, z otworami

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Zaślepka

Zaślepka - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



---

## Szyna nośna, z otworami

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna nośna, z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## Szyna nośna, z otworami

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna nośna, z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)



# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Szyna nośna, z otworami

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna nośna, z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## Zaślepka

Zaślepka - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Szyna nośna, bez otworów

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## Pasek oznaczników typu zack

Pasek oznaczników typu zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 × 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Pasek oznaczników typu zack

Pasek oznaczników typu zack - ZB 6 CUS - 0824992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824992>




Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 × 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

## Pasek oznaczników typu zack

Pasek oznaczników typu zack - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051016>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 × 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Pasek oznaczników typu zack

Pasek oznaczników typu zack - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051029>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 × 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## Pasek oznaczników typu zack

Pasek oznaczników typu zack - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051032>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 × 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Oznacznik do zacisków

Oznacznik do zacisków - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051414>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 × 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

## Oznacznik do zacisków

Oznacznik do zacisków - ZB 6,LGS:U-N - 1051430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051430>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 × 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>

## Oznacznik do zacisków

Oznacznik do zacisków - UC-TM 6 - 0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 × 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

---

## Oznacznik do zacisków

Oznacznik do zacisków - UC-TM 6 CUS - 0824589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824589>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 × 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80



# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Oznacznik do zacisków

Oznacznik do zacisków - UCT-TM 6 - 0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 × 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

## Oznacznik do zacisków

Oznacznik do zacisków - UCT-TM 6 CUS - 0829602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829602>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 × 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Wtyczki probiercze

Wtyczki probiercze - MPS-MT - 0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm<sup>2</sup> przekroju przewodu,  
kolor: szary

---

## Tulejka izolująca

Tulejka izolująca - MPS-IH WH - 0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>



Tulejka izolująca, kolor: biały

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Tulejka izolująca

Tulejka izolująca - MPS-IH RD - 0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone




---

## Tulejka izolująca

Tulejka izolująca - MPS-IH BU - 0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Tulejka izolująca

Tulejka izolująca - MPS-IH YE - 0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



---

## Tulejka izolująca

Tulejka izolująca - MPS-IH GN - 0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Tulejka izolująca

Tulejka izolująca - MPS-IH GY - 0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



---

## Tulejka izolująca

Tulejka izolująca - MPS-IH BK - 0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Trzymacz końcowy

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

## Trzymacz końcowy

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>




## Trzymacz końcowy

Trzymacz końcowy - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



## Trzymacz końcowy

Trzymacz końcowy - E/UK - 1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Trzymacz końcowy

Trzymacz końcowy - E/UK 1 - 1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

---

## Gniazdo testowe

Gniazdo testowe - PSBJ 3/13/4 - 0201304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201304>



Gniazdo testowe, kolor: srebrny



# Złączka przelotowa - UK 5 N BU

3004388

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3004388>



## Gniazdo testowe

Gniazdo testowe - PSB 3/10/4 - 0601292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0601292>



Gniazdo testowe, kolor: srebrny

---

Phoenix Contact 2022 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)