

Mostek wtykany - FBS 4-5

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030187>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Mostek wtykany, wymiar rastra: 5,2 mm, kolor: czerwone



Korzyści

- Mostki 2- do 50-pinowe mogą łączyć do dwóch układów mostkowych systemu CLIPLINE complete maksymalnie 50 złączek szynowych w jednym kroku roboczym

Dane handlowe

Numer artykułu	3030187
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z2X
Klucz produktu	BE2Z2X
Strona katalogu	Strona 70 (C-1-2019)
GTIN	4017918193829
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,43 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,35 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Mostek wtykany - FBS 4-5

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030187>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek wtykowy
Liczba biegunów	4
Wymiar rastra	5,2 mm

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	24 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	24 A (Wartości prądów dla mostków mogą się różnić w przypadku zastosowania w różnych złączach rzędowych. Dokładne wartości można znaleźć w danych akcesoriów poszczególnych złączy rzędowych.)
----------------------------	--

Wymiary

Szerokość	19,4 mm
Wysokość	3 mm
Długość	22,7 mm
Wymiar rastra	5,2 mm

Dane materiału

Kolor	czerwone
Materiał	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

Mostek wtykany - FBS 4-5

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030187>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-9.0	27141140
ECLASS-10.0.1	27141140
ECLASS-11.0	27141140

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Mostek wtykany - FBS 4-5

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030187>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Mostek wtykany - FBS 4-5

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030187>



Akcesoria

Szczypce tnące czołowe

Szczypce tnące czołowe - CUTFOX-FBS - 1212124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212124>



Narzędzie tnące do odcinania pojedynczych zębów mostków wtykowych FBS ... i mostków wtykowych EB ...

Oślonka

Oślonka - FBSC - 3012325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3012325>



Kapturek, stanowi zabezpieczenie przed dotykiem przy mostkach FBS ...-5 i FBS ...-6 przyciętych na określoną długość, bezpieczny, kolor: czerwony

Phoenix Contact 2022 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl