

Zaślepka typu MDZ, MDZ...M

CECHY I KORZYŚCI


- zaślepki PG i M z mosiądzu nikiłowanego
- umożliwia zaślepienie otworów z gwintami PG i M
- najwyższy stopień ochrony IP68 (po zmontowaniu dodatkowej uszczelki)

DANE MECHANICZNE

Materiał mosiądz poniklowany

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki do zaślepki należy zamawiać oddzielnie.



| Typ | Indeks Ergom | E | L | Pod klucz A | Gwint M | Gwint PG | W opakowaniu [szt.] |
|-------------------|-------------------|------|-----|-------------|---------|----------|---------------------|
| MDZ 7 (10 SZT.) | E03DK-04050100103 | 6,5 | 2,5 | 15 | | PG7 | 10 |
| MDZ 9 (10 SZT.) | E03DK-04050100203 | 6,5 | 2,5 | 18 | | PG9 | 10 |
| MDZ 11 (10 SZT.) | E03DK-04050100303 | 7,0 | 3,0 | 21 | | PG11 | 10 |
| MDZ 13 (10 SZT.) | E03DK-04050100403 | 7,0 | 3,0 | 23 | | PG13,5 | 10 |
| MDZ 16 (10 SZT.) | E03DK-04050100503 | 7,0 | 3,0 | 26 | | PG16 | 10 |
| MDZ 21 (10 SZT.) | E03DK-04050100603 | 8,0 | 3,5 | 32 | | PG21 | 10 |
| MDZ 29 (10 SZT.) | E03DK-04050100703 | 8,5 | 4,0 | 41 | | PG29 | 10 |
| MDZ 36 (10 SZT.) | E03DK-04050100803 | 8,5 | 4,0 | 51 | | PG36 | 10 |
| MDZ 42 | E03DK-04050100903 | 10,0 | 5,0 | 58 | | PG42 | 1 |
| MDZ 48 | E03DK-04050101003 | 11,0 | 5,5 | 64 | | PG48 | 1 |
| MDZ 12M (10 SZT.) | E03DK-04050200103 | 6,5 | 2,5 | 15 | M12x1,5 | | 10 |
| MDZ 16M (10 SZT.) | E03DK-04050200203 | 6,5 | 2,5 | 18 | M16x1,5 | | 10 |
| MDZ 20M (10 SZT.) | E03DK-04050200303 | 6,5 | 3,0 | 23 | M20x1,5 | | 10 |
| MDZ 25M (10 SZT.) | E03DK-04050200403 | 7,0 | 3,0 | 28 | M25x1,5 | | 10 |
| MDZ 32M (10 SZT.) | E03DK-04050200503 | 8,0 | 3,5 | 36 | M32x1,5 | | 10 |
| MDZ 40M (10 SZT.) | E03DK-04050200603 | 8,0 | 4,0 | 44 | M40x1,5 | | 10 |
| MDZ 50M | E03DK-04050200703 | 9,0 | 4,5 | 54 | M50x1,5 | | 1 |
| MDZ 63M | E03DK-04050200803 | 10,0 | 5,5 | 67 | M63x1,5 | | 1 |

