

Redukcja typu MDR...M/PG

CECHY I KORZYŚCI



redukcje M/PG z mosiądzu niklowanego




umożliwia dopasowanie gwintu PG dławnicy do otworu w rozmiarze metrycznym M w puszcze/rozdzielnicy

DANE MECHANICZNE

Materiał mosiądz poniklowany

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki do redukcji należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Ø D	Gwint M/PG	W opakowaniu [szt.]
MDR 16M/7 (10 SZT.)	E03DK-04060405103	6	2,5	18	M16x1,5 / PG7	10
MDR 20M/9 (10 SZT.)	E03DK-04060405203	6	3,0	23	M20x1,5 / PG9	10
MDR 25M/13 (10 SZT.)	E03DK-04060405403	7	3,0	28	M25x1,5 / PG13,5	10
MDR 32M/21 (10 SZT.)	E03DK-04060405603	8	3,5	36	M32x1,5 / PG21	10
MDR 40M/21 (10 SZT.)	E03DK-04060405803	8	4,0	44	M40x1,5 / PG21	10
MDR 50M/29	E03DK-04060406103	9	4,5	54	M50x1,5 / PG29	1
MDR 63M/42	E03DK-04060406503	10	5,0	67	M63x1,5 / PG42	1

