

CECHY I KORZYŚCI



redukcje PG/M z mosiądzu niklowanego




umożliwia dopasowanie gwintu metrycznego M dławnicy do otworu w rozmiarze PG w puszcze/rozdzielnicy

DANE MECHANICZNE

Materiał mosiądz poniklowany

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki do redukcji należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Ø D	Gwint PG/M	W opakowaniu [szt.]
MDR 9/12M (10 SZT.)	E03DK-04060300103	6,5	2,5	18	PG9 / M12x1,5	10
MDR 11/12M (10 SZT.)	E03DK-04060300203	7,0	3,0	21	PG11 / M12x1,5	10
MDR 13/16M (10 SZT.)	E03DK-04060300303	7,0	3,0	23	PG13,5 / M16x1,5	10
MDR 16/16M (10 SZT.)	E03DK-04060300403	8,0	3,0	26	PG16 / M16x1,5	10
MDR 21/25M (10 SZT.)	E03DK-04060300503	8,0	3,5	32	PG21 / M25x1,5	10
MDR 29/32M (10 SZT.)	E03DK-04060300603	8,5	4,0	41	PG29 / M32x1,5	10
MDR 36/40M	E03DK-04060300703	8,5	4,5	51	PG36 / M40x1,5	1
MDR 42/50M	E03DK-04060300803	10,0	4,5	58	PG42 / M50x1,5	1
MDR 48/50M	E03DK-04060300903	11,0	5,0	64	PG48 / M50x1,5	1

