

## CECHY I KORZYŚCI



zaślepki PG i M z tworzywa sztucznego




umożliwia zaślepienie otworów z gwintami PG i M

## DANE MECHANICZNE

<b>Materiał</b>	poliamid 6
<b>Bezhalogenowe</b>	tak
<b>Kolor</b>	szary (RAL 7035)
<b>Temperatura pracy [°C]</b>	-30 ÷ +80

## UWAGA!

Nakrętki i uszczelki należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Gwint M	Gwint PG	W opakowaniu [szt.]
<b>DZ 7 (10 SZT.)</b>	E03DK-02110100103	8,0	4,0	15		PG7	10
<b>DZ 9 (10 SZT.)</b>	E03DK-02110100203	10,0	4,5	19		PG9	10
<b>DZ 11 (10 SZT.)</b>	E03DK-02110100303	10,5	4,5	22		PG11	10
<b>DZ 16 (10 SZT.)</b>	E03DK-02110100503	12,0	5,5	27		PG16	10
<b>DZ 21 (10 SZT.)</b>	E03DK-02110100603	12,5	5,5	32		PG21	10
<b>DZ 29 (10 SZT.)</b>	E03DK-02110100703	13,5	5,5	40		PG29	10
<b>DZ 36 (10 SZT.)</b>	E03DK-02110100801	15,0	6,0	54		PG36	10
<b>DZ 48</b>	E03DK-02110101003	10,0	6,5	64		PG48	1
<b>DZ 12M (10 SZT.)</b>	E03DK-02110200103	15,0	4,0	15	M12x1,5		10
<b>DZ 25M (10 SZT.)</b>	E03DK-02110200403	15,0	5,0	28	M25x1,5		10
<b>DZ 50M</b>	E03DK-02110200703	15,0	6,0	54	M50x1,5		1
<b>DZ 63M</b>	E03DK-02110200803	15,0	6,5	67	M63x1,5		1

