

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları

Control Units and Pilot Lights



Potansiyometre / Potentiometer

	Ürün Kodu Code				
	BPR01K	BPR02K	BPR05K	BPR10K	BPR100K
Empedans (R) Impedance (R)	1 kΩ	2.2 kΩ	5 kΩ	10 kΩ	100 kΩ
Anma Gücü (P) Rated Power (P)	Lineer 1,5W (70°C)			Lineer 1,22W (70°C)	
Koruma Sınıfı Protection Degree	IP65				
İzolasyon Direnci Isolation Resistance	min 10 MΩ (500V DC)				
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	-25°C / +70°C				
Direnç Elemanı Resistive Element	Sermet / Cermet				
Elektriksel Kurs Turning Range	270° 15°				
Tolerans Tolerance	%10				
Isı Katsayısı Thermal Coefficient	%100 ppm /°C				
Dielektrik Dayanımı Dielectric Endurance	± 1750 Vrms				
Klimatik Kategori Climatic Category	55/125/56				
Maksimum Çalışma Gerilimi (V) Maximum Operating Voltage (V)	38.70	54.80	86.60	122.50	350
Maksimum Fırça Akımı (mA) Maximum Brush Current (mA)	38.70	27.4	17.30	12.20	3.5
Koruma Sınıfı Protection Degree	IP65				



BPR05K
5K Potansiyometre
5K Potentiometer

Potansiyometre / Potentiometer

Ürün Kodu Code	Özellik Features	Renk Colour
BPR01K	1 kΩ	Seramik, Telli / Ceramic, Wired
BPR02K	2,2 kΩ	Seramik, Telli / Ceramic, Wired
BPR05K	5 kΩ	Seramik, Telli / Ceramic, Wired
BPR10K	10 kΩ	Seramik, Telli / Ceramic, Wired
BPR100K	100 kΩ	Seramik, Telli / Ceramic, Wired

Bağlantı / Connection

Ürün Kodu Code	Özellik Features	Özellik Features
BUSB10	1 Metre / 1 Meter	USB Bağlantı / USB Connection
BRJ45	-	ETHERNET Bağlantı / ETHERNET Connection



BUSB