



## Spółdzielnia Niewidomych PROMET

Wyłączny dystrybutor produktów EMAS w Polsce



PRZYCISKI STEROWNICZE SERII B IP50 Ø22

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Maksymalna funkcjonalność i łatwy montaż
- Elementy łączeniowe montowane zatrzaskowo
- Elementy łączeniowe wykonane z niepalnego tworzywa V0 PA6
- Ostonięte wejście kablowe IP20 zapewniające bezpieczeństwo
- Możliwość uzyskania podświetlenia przez zastosowanie elementu podświetlającego
- Minimalne nagrzewanie i maksymalna trwałość dzięki wykorzystaniu LED
- Wytrzymałe guziki z poliwęglanu
- Szeroki wybór akcesoriów uzupełniających, jak tabliczki i pierścienie opisowe, osłony i inne

 B100DY 11,80 zł	 B200E30 15,73 zł	 B102K20KY 24,82 zł
 B200C 15,73 zł	 B100S21 15,13 zł	 B060XKxX 18,16 zł
 B200E 15,73 zł	 B102A21 31,16 zł	 B200E-E 15,73 zł

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Kompaktowa budowa
- Maksymalna funkcjonalność i łatwy montaż
- Ostonięte wejście kablowe zapewniające bezpieczeństwo
- Wytrzymałe guziki z poliwęglanu
- Diodowe lampki sygnalizacyjne
- Sygnalizatory dźwiękowe, także z podświetleniem

MONOBLOKI IP40 Ø22

 MB100DY 10,28 zł	 MB100S20 12,71 zł	 MB200E 14,52 zł
 MBSD024K 12,10 zł	 MBSP220Y 12,10 zł	 MBZS024S 26,03 zł

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Maksymalna funkcjonalność i łatwy montaż
- Wysoki stopień ochrony IP65 części nadpulpitowej
- Elementy łączeniowe montowane zatrzaskowo
- Elementy łączeniowe wykonane z niepalnego tworzywa V0 PA6
- Ostonięte wejście kablowe IP20 zapewniające bezpieczeństwo
- Wersje z tworzywa i wersje metalowe przeznaczone do zastosowania w trudnych warunkach
- Wersje stabilne oraz wersje niestabilne (powrotne)

JOYSTICKI IP65

 CP707DJ40 57,49 zł	 CM101DJ21 61,13 zł	 MBZX024S 20,58 zł
--	---	---

Ø22



### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Obudowa metalowa lub z tworzywa
- Funkcja otwierania skutecznego
- Wysoki stopień ochrony IP65
- Podwójna izolacja
- Do trzech wejść kablowych PG13,5
- Możliwość wymiany styków pomocniczych wewnątrz obudowy
- Otwory montażowe usytuowane na zewnątrz obudowy
- Szeroki wybór rodzajów wykonania ze względu na napęd, możliwość doboru najlepszego łącznika do zaistniałych potrzeb



## ŁĄCZNIKI KRAŃCOWE W OBUDOWIE

### Tworzywo (seria L5)



34,49 zł



44,78 zł



39,94 zł



39,34 zł



49,02 zł



38,13 zł

### Metal (seria L51, L52, L53)



58,71 zł



78,06 zł



81,70 zł



81,70 zł



72,02 zł



## MIKROŁĄCZNIKI

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Precyzja działania i pewność łączeń
- Wykonanie z uniepalnionego tworzywa o klasie V0
- Wysoka trwałość
- Szeroki wybór rodzajów napędów
- Zestyk przełączny 1CO



10,28 zł



11,67 zł



13,01 zł



## WYŁĄCZNIKI NOŻNE

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Obudowa z tworzywa lub aluminiowo-tworzywowa
- Wykonania bez osłon oraz z osłoną metalową lub z tworzywa
- Maksymalna wytrzymałość na mechaniczne impulsy
- Ergonomia użytkowania
- Możliwość wymiany styków łączeniowych wewnątrz obudowy
- Stopień ochrony IP65



46,60 zł



127,09 zł



459,94 zł

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Stopień ochrony kasety pustej IP65
- Kasety z wyposażeniem – zależnie od wyposażenia
- Temperatura pracy od 0-5 do +85°C
- Otwory montażowe o średnicy 22 mm



## KASETY STEROWNICZE



46,60 zł

P1C400-E72



27,53 zł

P1C300DY



42,37 zł

wersja bez opisu  
31,47 zł

P1EC400E40-K



42,96 zł

P2AB



62,34 zł

P3EC1A2B-E30



74,74 zł

P32CIB



13,31 zł

PY1BOS



15,73 zł

PY2BOS



18,16 zł

PY3BOS



## PRODUKTY DO DŹWIGÓW (PRZYKŁADY)

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Stopień ochrony IP65
- Obudowa ze wzmocnionego ABS
- Możliwość wymiany styków wewnątrz obudowy
- Wykonania z jedną lub dwoma prędkościami sterowania



114,98 zł

PV3E30B4



202,44 zł

PV7E30B222



119,22 zł

PARK4SB



93,81 zł

PARK4B



172,77 zł

CSM04



252,97 zł

PV9E30B4444S



## POTENCJOMETRY

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Trzy wersje wykonania, ze względu na impedancję: 1kΩ, 5kΩ i 10kΩ
- Stopień ochrony IP65
- Moc znamionowa P:1,5 W (70°C) liniowo

**potencjometry jednoobrotowe**



78,68 zł

BPR01K



78,68 zł

BPR05K



78,68 zł

BPR10K

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Stopień ochrony IP65
- Wykonane z aluminium
- Wyposażone w przyciski z korpusami metalowymi
- Montaż na ścianie/pulpicie lub na dołączonej metalowej stopie o regulowanej długości



## DWURĘCZNE PANELE STEROWNICZE



### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- regulowany prąd przeciążenia 13 progów w zakresie 0.1–25 A
- kompensacja temperaturowa
- zabezpieczenie przed zanikiem fazy
- trwałość mechaniczna i elektryczna min. 100 000 operacji
- szybki i prosty montaż oraz szeroka gama akcesoriów



## WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE – OCHRONA TERMICZNA I MAGNETYCZNA (PRZYKŁADY)




### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Szeroka gama produktów
- Ilość pinów od 5 do 48
- Stopień ochrony w pozycji zamkniętej IP65
- Prosty montaż
- Temperatura pracy -40oC ... +120 st C
- Malowane pokryciem elektrostatycznym



## ZŁĄCZA WIELOPINOWE



## CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Stopień ochrony IP68
- Całkowicie wodoodporne
- Różne długości kabla (od 0,5m do 30m)
- Temperatura pracy max +85°C

## WYŁĄCZNIKI PŁYWAKOWE



49,62 zł

SKF-0,5



83,51 zł

SKF-5



118,01 zł

SKF-10

## CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- Budowa modułowa i łatwy montaż IP65
- Moduły sygnalizacyjne wykonane z odpornego na wyższą temperaturę poliwęglanu
- standardowa średnica 70 mm
- napięcie zasilania: 24V lub 230V
- opcja sygnalizacji dźwiękowej (buzzer)
- Kompletna kolumna składa się z:
  - podstawy (4 wersje)
  - korpusu podstawy i pokrywki (IKM7G)
  - modułów sygnalizacyjnych (5 kolorów: czerwony IKM7K, zielony, niebieski, żółty i biały)
  - sygnalizatora dźwiękowego 24V lub 230V
  - źródła światła 24V lub 230V: LED błyskający, LED świecący światłem ciągłym
- Kolumny wielofunkcyjne IF - **NOWOŚĆ!** (wielokolorowe) IP65
  - 5 kolorów w jednym module,
  - a dodatkowo sygnalizator dźwiękowy 24V lub 230V w podstawie

## KOLUMNY ŚWIETLNE



151,29 zł



IF05M024ZM05



247,03 zł

zestaw 3-kolorowy



310,45 zł

zestaw 4-kolorowy



12,10 zł

IKAM01



31,77 zł

IKAD01



44,67 zł

IKM7G



34,55 zł

IKM7K



34,55 zł

IKM7Y



34,55 zł

IKM7R



34,55 zł

IKM7B



34,55 zł

IKM7M



92,90 zł

IKM7Z024



IKML024K  
Dioda LED 24V  
czerwona  
światło ciągłe

28,87 zł

IKML220K  
Dioda LED 220V  
czerwona  
światło ciągłe

28,87 zł

IKMF024K  
Dioda LED 24V  
czerwona  
błyskająca

43,21 zł

IKMF220K  
Dioda LED 220V  
czerwona  
błyskająca

43,21 zł

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

\* Uwaga: Podano ceny katalogowe netto obowiązującą w roku 2015



wyłącznym dystrybutorem produktów EMAS w Polsce

### SN PROMET

41-200 Sosnowiec  
ul. Lipowa 11  
tel. +48 32 269 81 00

### Dział Obsługi Klienta:

tel. +48 887 030 017  
887 552 100  
887 552 200

fax: +48 32 269 81 39

e-mail: handel@sn-promet.com.pl

### Dział Marketingu:

tel.: +48 32 269 81 96



### Region północno-zachodni

**Piotr Sosin** 887-030-014  
piotr.sosin@sn-promet.com.pl



### Region północno-wschodni

**Krzysztof Kliczka** 887-030-013  
krzysztof.kliczka@sn-promet.com.pl



### Region południowo-zachodni

**Sebastian Prędko** 887-030-015  
sebastian.predki@sn-promet.com.pl



### Region południowo-wschodni

**Janusz Dziadyk** 887-030-016  
janusz.dziadyk@sn-promet.com.pl