

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XU Odblaskowa taśma samoprzylepna do systemu refleksyjnego spolaryzowanego

XUZB11

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do czujnika
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Odbłyśnik
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Standardowy czujnik fotoelektryczny odbiciowy
Kształt odbłyśnika	Tasma samoprzylepna
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1

Parametry uzupełniające

Grubość	0,5 mm
Szerokość	25 mm
Długość	1000 mm
Masa produktu	0,02 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	Db
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,8 cm
Długość opakowania 1	13,8 cm
Waga opakowania 1	14,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	15 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	1,05 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki