

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Uchwyty mocujące na ścianie ze stali nierdzewnej do 3D 4 sztuki

NSYAEFPFXSC

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Zestaw do montażu na ścianie
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Tył obudowy
Typ akcesoriów instalacyjnych	Pozycja pozioma lub pionowa
Zgodność gamy	Spacial (Spacial S3D) Spacial (PowerPact)
Elementy składowe urządzenia	wkręty mocujące 4 oczko 4 zamontowana uszczelka osłaniająca
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal nierdzewna 304L
Sposób mocowania	Przykręcony - typ śruby M8 Przykręcony - typ śruby M6
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	250 kg 249,93 kg
Wysokość	Rzeczywisty: 74 mm
Szerokość	Rzeczywisty: 42 mm
Głębokość	Separacja ściana-obudowa: 12 mm Separacja ściana-obudowa: 11,94 mm
Masa produktu	0,286 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	Db
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4 cm
Szerokość opakowania 1	8,3 cm
Długość opakowania 1	15,3 cm

Waga opakowania 1	279 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	24 cm
Szerokość opakowania 2	34 cm
Długość opakowania 2	34 cm
Waga opakowania 2	11,79 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	960
Wysokość opakowania 3	110 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	290 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki