

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XC Dźwignia łącznika krańcowego z rolką termoplastyczną

ZCY18

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Dźwignia wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCY
Zgodność produktu	XCKP XCKD XCMD XCKT
Główki powiązane	ZCE05 ZCE01
Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Dźwignia rolkowa samoczynny powrót termoplastyczny
Ścieżki	20/36 mm dla XCMD 24/40 mm dla XCKD 24/40 mm dla XCKP 24/40 mm dla XCKT
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku

Parametry uzupełniające

Załączenie łącznika	Przez krzywkę 30°
Skuteczne otwarcie	Z

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	4,5 cm
Długość opakowania 1	8,0 cm

Waga opakowania 1 13,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesięcy

Zalecane zamienniki