

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Spacial Obudowa wisząca S3D IP66 1000x 800x 250mm

NSYS3D10825

Parametry podstawowe

| | |
|-------------------------------|---|
| Gama produktów | Spacial |
| Nazwa produktu | Spacial S3D |
| Application | Wielozadaniowy |
| Kategoria | Obudowa kompaktowa |
| Wysokość obudowy | 1000 mm |
| Nominalna szerokość obudowy | 800 mm |
| Nominalna głębokość obudowy | 250 mm |
| Typ drzwi | Pełna |
| Opis płyty montażowej | Be płyty montażowej |
| Rodzaj płyty dławnic | Standard |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie |
| Elementy składowe urządzenia | 1 korpus 2 płyty dławika kablowego 1 drzwi 1 zamek |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------|--|
| Body type | Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości Korpus jednoczęściowy |
| Liczba drzwi | Płyta czołowa: 1 drzwi |
| Otwieranie drzwi | Odwracalny/nawrotny (120 °) |
| Typ blokady | 3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy |
| Dostępność do działań | Przód |
| Części wymiwalne | Drzwi zawiasami Płytką przepustu kablowego Wkrętami |
| Materiał | Stal |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy |
| Kolor | Szary (RAL 7035) |
| Normy | IEC 62208 |
| Certyfikaty produktu | GL BV cUL DNV UL LR |

| | |
|---------------|-------|
| Masa produktu | 35 kg |
|---------------|-------|

Środowisko pracy

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony wg NEMA | NEMA 4X/13 |
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z IEC 62262 |
| Stopień ochrony IP | IP66 zgodnie z IEC 60529 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 30,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 82,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 103,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 30,65 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | PAM |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6 |
| Wysokość opakowania 2 | 178,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 100,0 cm |
| Długość opakowania 2 | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 201,0 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki