



Kolor: ■ jasnoszary

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN

prąd znamionowy 18 A

Parametry Ex

prąd znamionowy (Ex e II) 13,5 A

Wymiary

szerokość	9 mm / 0.354 in
wysokość	2,5 mm / 0.098 in
miejsca mostków	1-2

Dane materiałowe

Uwaga dane materiałowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	jasnoszary
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,011 MJ
masa	0,8 g

Dane handlowe

Product Group	16 (Złączeni listwowe z CCC)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
szt./opak.	200 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918506458
numer taryfy celnej	85366990990

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 870-402

Dokumentacja

Dodatkowe informacje

Technical Section

pdf
2142.18 KB

Bid Text

870-402

19.02.2019

xml
2.51 KB

870-402

04.01.2018

doc
23.50 KB

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 870-402



CAE data


EPLAN Data Portal
870-402WSCAD Universe
870-402

ZUKEN Portal 870-402



Wskazówki dotyczące obsługi

mostkowanie



Mostkowanie przy pomocy mostków grzebieniowych
2 równoległe otwory na mostki w jednej złączce

Mostek grzebieniowy docisnąć do oporu
(przy większej liczbie biegunów – naprzemiennie!)
Mostek grzebieniowy 1 – 3 – 5 – 7 lub 1 – 4 – 6 – 7
Na zapytanie