



Kolor: ■ jasnoszary

### Parametry elektryczne

#### Parametry znamionowe wg IEC/EN

prąd znamionowy 18 A

#### Parametry Ex

prąd znamionowy (Ex e II) 13,5 A

### Wymiary

szerokość	49 mm / 1.929 in
wysokość	2,5 mm / 0.098 in
miejsca mostków	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

### Dane materiałowe

Uwaga dane materiałowe	<a href="#">Parametry stosowanych materiałów</a>
kolor	jasnoszary
obciążenie ogniowe	0,047 MJ
masa	4,6 g

### Dane handlowe

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
szt./opak.	50 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918508537
numer taryfy celnej	85366990990

## Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

## Do pobrania

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 870-410

## Dokumentacja

## Dodatkowe informacje

Technical Section

pdf  
2142.18 KB

## Bid Text

870-410

19.02.2019

xml  
2.51 KB

870-410

04.01.2018

doc  
23.50 KB

## Dane CAD/CAE

## Dane CAD

2D/3D Models 870-410



## CAE data


EPLAN Data Portal  
870-410WSCAD Universe  
870-410

ZUKEN Portal 870-410



## Wskazówki dotyczące obsługi

## mostkowanie



Mostkowanie przy pomocy mostków grzebieniowych  
2 równoległe otwory na mostki w jednej złączce

Mostek grzebieniowy docisnąć do oporu  
(przy większej liczbie biegunów – naprzemiennie!)  
Mostek grzebieniowy 1 – 3 – 5 – 7 lub 1 – 4 – 6 – 7  
Na zapytanie