



Kolor: ■ jasnoszary

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN

prąd znamionowy 18 A

Parametry Ex

prąd znamionowy (Ex e II) 13,5 A

Wymiary

szerokość 14 mm / 0.551 in

wysokość 2,5 mm / 0.098 in

Dane materiałowe

Uwaga dane materiałowe

[Parametry stosowanych materiałów](#)

kolor jasnoszary

obciążenie ogniowe 0,01 MJ

masa 1,3 g

Dane handlowe

Product Group 16 (Złączki listwowe z CCC)

eCl@ss 10.0 27-14-11-40

eCl@ss 9.0 27-14-11-40

ETIM 8.0 EC000489

ETIM 7.0 EC000489

szt./opak. 200 (25) szt.

rodzaj opakowania karton

kraj pochodzenia DE

GTIN 4044918507264

numer taryfy celnej 85366990990

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 870-403

Dokumentacja

Dodatkowe informacje

Technical Section

pdf
2142.18 KB

Bid Text

870-403

19.02.2019

xml
2.51 KB

870-403

04.01.2018

doc
23.50 KB

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 870-403



CAE data


EPLAN Data Portal
870-403WSCAD Universe
870-403

ZUKEN Portal 870-403



Wskazówki dotyczące obsługi

mostkowanie



Mostkowanie przy pomocy mostków grzebieniowych
2 równoległe otwory na mostki w jednej złączce

Mostek grzebieniowy docisnąć do oporu
(przy większej liczbie biegunów – naprzemiennie!)
Mostek grzebieniowy 1 – 3 – 5 – 7 lub 1 – 4 – 6 – 7
Na zapytanie