



Kolor: ■ szary

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN

prąd znamionowy 41 A

Parametry Ex

prąd znamionowy (Ex e II) 35 A

Wymiary

szerokość	16 mm / 0.63 in
wysokość	8 mm / 0.315 in
miejsca mostków	1-3

Dane materiałowe

Uwaga dane materiałowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	szary
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,163 MJ
masa	3,6 g

Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 ... +85 °C
długotrwała temperatura pracy maks.	-60 ... +105 °C

Dane handlowe

Product Group	1 (Złącze listwowe)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
szt./opak.	100 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918255356
numer taryfy celnej	85366990990

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 282-409

Dokumentacja

Dodatkowe informacje

Technical Section

pdf
2142.18 KB

Bid Text

282-409

19.02.2019

xml
2.51 KB

282-409

28.04.2017

doc
23.50 KB

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 282-409



CAE data


EPLAN Data Portal
282-409WSCAD Universe
282-409

ZUKEN Portal 282-409



Wskazówki dotyczące obsługi

mostkowanie



Dodatkowa możliwość mostkowania od strony przekładnika lub miejsce na wtknięcie adaptera pomiarowego (209-170) po stronie przekładnika