



Kolor: ■ szary

### Dane techniczne

odpowiedni	do blokady końcowej (249-116 i 249-117); na 1 tabliczkę wsuwaną lub samoprzylepną i przezroczysty pasek ochronny
właściwości	Montaż zatrzaskowy i regulacja wysokości od 43,5 do 59,5 mm
klasa palności wg UL 94	V1

### Wymiary

szerokość	10 mm / 0.394 in
-----------	------------------

### Dane materiałowe

kolor	szary
masa	1,4 g
obciążenie ogniowe	0,11 MJ

### Dane handlowe

Product Group	2 (Akcesoria)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
szt./opak.	50 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4017332188371
numer taryfy celnej	39269097900

## Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

## Do pobrania

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 249-119

## Dokumentacja

## Bid Text

249-119	19.02.2019	xml 2.79 KB	
249-119	04.01.2018	doc 24.00 KB	

## Dane CAD/CAE

## Dane CAD

2D/3D Models 249-119



## CAE data

EPLAN Data Portal  
249-119WSCAD Universe  
249-119

ZUKEN Portal 249-119



## 1 Powiązane produkty

## 1.1 Opcjonalne akcesoria

## 1.1.1 Oznaczniki

## 1.1.1.1 Etykieta

**Nr kat.: 210-808**

etykiety; do drukarki Smart Printer; 9,5 x 25 mm; biały

**Nr kat.: 210-807**

etykiety; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne; 8 x 20 mm; biały

**Nr kat.: 210-708**

etykiety; do drukarki TP; 9,5 x 25 mm; biały

**Nr kat.: 210-345**

etykiety; do drukarki laserowej; mocno przylepne; 9,5 x 25 mm; biały

### 1.1.1.2 Pasek ochronny



Nr kat.: [209-114](#)

pasek ochronny; transparentny

### 1.1.1.3 Tabliczka wsuwana



Nr kat.: [209-113](#)

tabliczki z tektury; do drukarki laserowej;  
9,5 x 25 mm; biały

## Wskazówki dotyczące obsługi

### zastosowanie



podstawki oznaczniaka grupowego do następujących elementów:

- 1 x tabliczka wsuwana
- 2 x tabliczka WMB lub
- 1 x system oznaczania WFB