



Kolor: ■ szary

### Wymiary

szerokość	2,5 mm / 0.098 in
wysokość	52,5 mm / 2.067 in
głębokość	28 mm / 1.102 in

### Dane materiałowe

Uwaga dane materiałowe	<a href="#">Parametry stosowanych materiałów</a>
kolor	szary
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,072 MJ
masa	2,4 g

### Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 ... +85 °C
długotrwała temperatura pracy maks.	-60 ... +105 °C

### Dane handlowe

Product Group	1 (Złączki listwowe)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
szt./opak.	100 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	CN
GTIN	4017332292252
numer taryfy celnej	85389099990

## Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

## Do pobrania

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 280-308

## Dokumentacja

## Dodatkowe informacje

Technical Section

pdf  
2142.18 KB

## Bid Text

280-308

19.02.2019

xml  
2.51 KB

280-308

28.04.2017

doc  
22.00 KB

## Dane CAD/CAE

## Dane CAD

2D/3D Models 280-308



## CAE data

EPLAN Data Portal  
280-308WSCAD Universe  
280-308

ZUKEN Portal 280-308

