



Kolor: ■ biały

Dane techniczne

odpowiedni	do blokady końcowej (249-116 i 249-117); z powierzchnią na opis
właściwości	Montaż zatrzaskowy i regulacja wysokości od 42,2 do 58,2 mm
klasa palności wg UL 94	V1

Wymiary

wysokość	42,2 mm / 1.661 in
szerokość	6 mm / 0.236 in
głębokość	41 mm / 1.614 in

Dane materiałowe

kolor	biały
masa	1,5 g
obciążenie ogniowe	0,043 MJ

Dane handlowe

Product Group	2 (Akcesoria)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
szt./opak.	50 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4017332133838
numer taryfy celnej	39269097900

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Do pobrania



Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 249-120

Dokumentacja

Bid Text

249-120	19.02.2019	xml 2.72 KB	
249-120	04.01.2018	doc 24.00 KB	

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 249-120



CAE data

EPLAN Data Portal
249-120WSCAD Universe
249-120

ZUKEN Portal 249-120



1 Powiązane produkty

1.1 Opcjonalne akcesoria

1.1.1 Oznaczniki

1.1.1.1 Etykieta




Nr kat.: 210-810
etykiety; do drukarki Smart Printer; 5 x 35
mm; biały



Nr kat.: 210-710
etykiety; do drukarki TP; 5 x 35 mm

Wskazówki dotyczące obsługi

zastosowanie



podstawki oznaczniaka grupowego do następujących elementów:

- 1 x tabliczka wsuwana
- 2 x tabliczka WMB lub
- 1 x system oznaczania WFB