



Kolor: ■ szary

Ilustracja podobnego produktu

### Wymiary

szerokość	2 mm / 0.079 in
wysokość	68 mm / 2.677 in
głębokość	42,8 mm / 1.685 in

### Dane materiałowe

Uwaga dane materiałowe	<a href="#">Parametry stosowanych materiałów</a>
kolor	szary
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,185 MJ
masa	4,6 g

### Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 ... +85 °C
długotrwała temperatura pracy maks.	-60 ... +105 °C

### Dane handlowe

Product Group	1 (Złączki listwowe)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
szt./opak.	50 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4017332286497
numer taryfy celnej	85389099990

## Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

## Do pobrania

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 283-332

## Dokumentacja

## Dodatkowe informacje

Technical Section

pdf  
2142.18 KB

## Bid Text

283-332

19.02.2019

xml  
2.50 KB

283-332

12.06.2017

doc  
22.00 KB

## Dane CAD/CAE

## Dane CAD

2D/3D Models 283-332



## CAE data

EPLAN Data Portal  
283-332WSCAD Universe  
283-332

ZUKEN Portal 283-332

