



Kolor: ■ szary

Ilustracja podobnego produktu

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN

napięcie znamionowe (III/3)	400 V
napięcie znamionowe udarowe (III/3)	6 kV
prąd znamionowy	32 A

Wymiary

szerokość	11,4 mm / 0.449 in
wysokość	6 mm / 0.236 in
miejsca mostków	1-3

Dane materiałowe

Uwaga dane materiałowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	szary
obciążenie ogniowe	0,011 MJ
masa	2 g

Dane handlowe

Product Group	17 (Złączeni instalacyjne TOPJOB)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
szt./opak.	100 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918270892
numer taryfy celnej	85366990990

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 781-453

Dokumentacja

Dodatkowe informacje

Technical Section

pdf
2142.18 KB

Bid Text

781-453

19.02.2019

xml
2.91 KB

781-453

28.04.2017

doc
24.00 KB

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 781-453



CAE data


EPLAN Data Portal
781-453WSCAD Universe
781-453

ZUKEN Portal 781-453



Wskazówki dotyczące obsługi

mostkowanie



Mostki omijające przeznaczone są do realizowania nawet najbardziej wyrafinowanych połączeń. Mostki zawsze wciskać do oporu!

Mostki omijające przeznaczone są do realizowania nawet najbardziej wyrafinowanych połączeń. Mostki zawsze wciskać do oporu!