

Kolor: ■ biały**Dane techniczne**

odpowiedni	do montażu zatrzaskowego na środku lub z boku bezśrubowej blokady końcowej (249-116 i 249-117)
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)

Wymiary

szerokość	10 mm / 0.394 in
-----------	------------------

Dane materiałowe

kolor	biały
masa	0,5 g
obciążenie ogniowe	0,014 MJ

Dane handlowe

Product Group	2 (Akcesoria)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
szt./opak.	100 (50) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4017332277075
numer taryfy celnej	39269097900

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 209-112

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 209-112



CAE data

EPLAN Data Portal
209-112WSCAD Universe
209-112

ZUKEN Portal 209-112



1 Powiązane produkty

1.1 Niezbędne akcesoria

1.1.1 Oznaczniki

1.1.1.1 Etykieta



Nr kat.: 210-345

etykiety; do drukarki laserowej; mocno
przylepne; 9,5 x 25 mm; biały

1.1.1.2 Pasek ochronny



Nr kat.: 209-114

pasek ochronny; transparentny

1.1.1.3 Tabliczka wsuwana



Nr kat.: 209-113

tabliczki z tektury; do drukarki laserowej;
9,5 x 25 mm; biały

1.2 Opcjonalne akcesoria

1.2.1 Oznaczniki

1.2.1.1 Etykieta



Nr kat.: 210-808

etykiety; do drukarki Smart Printer; 9,5 x 25 mm; biały

Nr kat.: 210-807


etykiety; do drukarki Smart Printer; mocno przylepne; 8 x 20 mm; biały

Nr kat.: 210-708

etykiety; do drukarki TP; 9,5 x 25 mm; biały

Wskazówki dotyczące obsługi

zastosowanie



Podstawka oznacznika grupowego (209-141 oraz 209-112)

zastosowanie



Oznacznik grupowy na wsporniku szyny zbiorczej z funkcją blokady końcowej lub na blokadzie końcowej