



Kolor: ■ szary

### Wymiary

szerokość	2 mm / 0.079 in
wysokość	51,6 mm / 2.031 in
głębokość	34,7 mm / 1.366 in

### Dane mechaniczne

sposób montażu	do montażu zatrzaskowego
----------------	--------------------------

### Dane materiałowe

Uwaga dane materiałowe	<a href="#">Parametry stosowanych materiałów</a>
kolor	szary
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,099 MJ
masa	2,2 g

### Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 ... +85 °C
długotrwała temperatura pracy maks.	-60 ... +105 °C

### Dane handlowe

Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
szt./opak.	100 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454654184
numer taryfy celnej	85389099990

## Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

## Aprobaty / certyfikaty

## Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

## Do pobrania

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 2004-1293

## Dokumentacja

## Dodatkowe informacje

Technical Section

pdf  
2142.18 KB

## Bid Text

2004-1293

19.02.2019

xml  
2.50 KB

2004-1293

28.04.2017

doc  
23.50 KB

## Dane CAD/CAE

## Dane CAD

2D/3D Models  
2004-1293

## CAE data

EPLAN Data Portal  
2004-1293WSCAD Universe  
2004-1293ZUKEN Portal  
2004-1293