



Kolor: ■ jasnoszary

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN

| | |
|-------------------------------------|-------|
| napięcie znamionowe (III/3) | 500 V |
| napięcie znamionowe udarowe (III/3) | 6 kV |
| prąd znamionowy | 24 A |

Dane materiałowe

| | |
|------------------------|--|
| Uwaga dane materiałowe | Parametry stosowanych materiałów |
| kolor | jasnoszary |
| obciążenie ogniowe | 0,005 MJ |
| masa | 0,8 g |

Dane handlowe

| | |
|---------------------|---------------|
| Product Group | 22 (TOPJOB S) |
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-40 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-40 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| szt./opak. | 25 szt. |
| rodzaj opakowania | worek |
| kraj pochodzenia | DE |
| GTIN | 4055143692373 |
| numer taryfy celnej | 85366990990 |

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Aprobaty / certyfikaty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



| Aprobata | Norma | Oznaczenie certyfikatu |
|-------------------------------|-------|------------------------|
| Railway WAGO GmbH & Co. KG | - | Railway Ready |

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2002-492

Dokumentacja

Dodatkowe informacje

Technical Section

pdf
2142.18 KB

Bid Text

2002-492

19.02.2019

xml
2.63 KB

2002-492

27.04.2017

doc
23.50 KB

Dane CAD/CAE

Dane CAD


2D/3D Models
2002-492

CAE data

EPLAN Data Portal
2002-492WSCAD Universe
2002-492ZUKEN Portal
2002-492

Wskazówki dotyczące obsługi

mostkowanie



Dwupiętrowy mostek pionowy (2002-492),
wetknięty, do mostkowania dwóch pięter