



Kolor: ■ szary

Wymiary

szerokość	1 mm / 0.039 in
wysokość	66,1 mm / 2.602 in
głębokość	30,4 mm / 1.197 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	do montażu zatrzaskowego
----------------	--------------------------

Dane materiałowe

Uwaga dane materiałowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	szary
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,067 MJ
masa	1,8 g

Dane handlowe

Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
szt./opak.	100 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454343224
numer taryfy celnej	85389099990

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Aprobaty / certyfikaty

General approvals

Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu
CCC CNEX	GB/T 3836.3	2020312313000180 (Ex ec IIC Gc)

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Approvals for hazardous areas



Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu
ATEX KIWA Netherlands B.V.	EN 60079	KIWA 17ATEX0030 U
IECEx KIWA Netherlands B.V.	EN 60079	IECEx KIWA 17.0014U (Ex ec IIC Gc)

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2002-1691

Dokumentacja

Dodatkowe informacje

Technical Section	pdf 2142.18 KB	
-------------------	-------------------	--

Bid Text

2002-1691	19.02.2019	xml 2.51 KB	
2002-1691	27.04.2017	doc 23.50 KB	

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models
2002-1691



CAE data

EPLAN Data Portal
2002-1691



WSCAD Universe
2002-1691



ZUKEN Portal
2002-1691

