



Kolor: ■ szary

### Parametry elektryczne

#### Parametry znamionowe wg IEC/EN

prąd znamionowy 32 A

#### Parametry Ex

prąd znamionowy (Ex e II) 26 A

### Wymiary

szerokość	6 mm / 0.236 in
wysokość	8 mm / 0.315 in
miejsca mostków	1-2

### Dane materiałowe

Uwaga dane materiałowe	<a href="#">Parametry stosowanych materiałów</a>
kolor	szary
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,01 MJ
masa	1,8 g

### Dane handlowe

Product Group	1 (Złączki listwowe)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
szt./opak.	200 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918253550
numer taryfy celnej	85366990990

## Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

## Do pobrania

## Environmental Product Compliance

## Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 281-402

## Dokumentacja

## Dodatkowe informacje

Technical Section

pdf  
2142.18 KB

## Bid Text

281-402

19.02.2019

xml  
2.49 KB

281-402

28.04.2017

doc  
23.50 KB

## Dane CAD/CAE

## Dane CAD

2D/3D Models 281-402



## CAE data


EPLAN Data Portal  
281-402WSCAD Universe  
281-402

ZUKEN Portal 281-402



## Wskazówki dotyczące obsługi

## mostkowanie



mostkowanie za pomocą mostków poprzecznych (280-402) i przeskokowych (280-409)

Mostki poprzeczne wciskać do wycucia oporu!