

<https://www.wago.com/282-328>



Kolor: ■ pomarańczowy

Wymiary

szerokość	2,5 mm / 0.098 in
wysokość	74,1 mm / 2.917 in
głębokość	32,5 mm / 1.28 in

Dane materiałowe

Uwaga dane materiałowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	pomarańczowy
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,117 MJ
masa	3,9 g

Warunki środowiskowe

temperatura montażu	-35 ... +85 °C
długotrwała temperatura pracy maks.	-60 ... +105 °C

Dane handlowe

Product Group	1 (Złączeni listwowe)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
szt./opak.	100 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	CN
GTIN	4017332291545
numer taryfy celnej	85389099990

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 282-328

Dokumentacja

Dodatkowe informacje

Technical Section

pdf
2142.18 KB

Bid Text

282-328

19.02.2019

xml
2.51 KB

282-328

02.05.2017

doc
22.50 KB

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 282-328



CAE data

EPLAN Data Portal
282-328WSCAD Universe
282-328

ZUKEN Portal 282-328

