



Kolor: ■ szary

Wymiary

szerokość	0,8 mm / 0.031 in
wysokość	105,1 mm / 4.138 in
głębokość	52,1 mm / 2.051 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	do montażu zatrzaskowego
----------------	--------------------------

Dane materiałowe

Uwaga dane materiałowe	Parametry stosowanych materiałów
kolor	szary
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,127 MJ
masa	3,6 g

Dane handlowe

Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
szt./opak.	100 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454538002
numer taryfy celnej	85389099990

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Aprobaty / certyfikaty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Approvals for hazardous areas



Aprobata	Norma	Oznaczenie certyfikatu
IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEX PTB 03.0004U (Ex eb IIC Gb or Ex eb I Mb)

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 2002-2491

Dokumentacja

Dodatkowe informacje

Technical Section	pdf 2142.18 KB	
-------------------	-------------------	--

Bid Text

2002-2491	19.02.2019	xml 2.51 KB	
2002-2491	27.04.2017	doc 23.50 KB	

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 2002-2491	
---------------------------	--

CAE data

EPLAN Data Portal 2002-2491	
WSCAD Universe 2002-2491	
ZUKEN Portal 2002-2491	