

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XC Głowica łącznika krańcowego obrotowa z samoczynnym powrotem

ZCE01

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCE
Typ głowicy	Główka obrotowa
Zgodność produktu	XCKD XCKP XCKT XCMD
Dźwignie powiązane	ZCY45 ZCY53 ZCY44 ZCY69 ZCY46 ZCY18 ZCY49 ZCY26 ZCY81 ZCY22 ZCY23 ZCY91 ZCY48 ZCY39 ZCY17 ZCY12 ZCY16 ZCY25 ZCY15 ZCY59 ZCY54 ZCY55 ZCY19
Korpus powiązany	ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT26P16 ZCMD69C12 ZCT28N12 ZCD21 ZCMD61C12 ZCP25 ZCT28P16 ZCD37 ZCT25G11 ZCP21 ZCMD25L5 ZCMD39L5 ZCT28G11 ZCT26G11 ZCMD37L5 ZCMD81L5 ZCT27P16 ZCP29M12 ZCP31 ZCP21M12

ZCP37
 ZCMD25L2
 ZCMD21M12
 ZCT27N12
 ZCMD21L08R12
 ZCD26
 ZCT25P16
 ZCMD21L08U78
 ZCMD41L1
 ZCMD37L1
 ZCP27
 ZCMD37L2
 ZCMD41L2
 ZCP28
 ZCT21P16
 ZCD39
 ZCMD21C12
 ZCMD21L1
 ZCD28
 ZCT21G11
 ZCMD61M12
 ZCP35
 ZCD31
 ZCMD25L1
 ZCP26
 ZCT26N12
 ZCMD39L1
 ZCP29
 ZCD25
 ZCT21N12
 ZCD29M12
 ZCD21M12
 ZCMD81L2
 ZCMD21L5
 ZCP39
 ZCMD81L1
 ZCMD29L1
 ZCT27G11
 ZCD29
 ZCMD29L5
 ZCD27
 ZCMD21L2
 ZCMD29C12
 ZCMD29L2
 ZCT25N12
 ZCD35

Ruch głowicy operacyjnej	Obrotowy
Typ elementu napędowego	Bez dźwigni operacyjnej samoczynny powrót metal
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku, 2 kierunki

Parametry uzupełniające

Skuteczne otwarcie	Z
--------------------	---

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,524 cm
Szerokość opakowania 1	6,985 cm
Długość opakowania 1	16,51 cm
Waga opakowania 1	39,92 g
Jednostka miary opakowania 2	BAG
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10

Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	5 cm
Długość opakowania 2	10 cm
Waga opakowania 2	410,5 g
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	3840
Wysokość opakowania 3	80 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	169,3 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki