

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XC Dźwignia łącznika krańcowego o zmiennej długości z rolką termoplastyczną

ZCY45

Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|--|
| Gama produktów | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Nazwa serii | Format standardowy |
| Typ produktu lub komponentu | Dźwignia wyłącznika krańcowego |
| Skrócona nazwa urządzenia | ZCY |
| Zgodność produktu | XCKT XCMD XCKP XCKD |
| Główki powiązane | ZCE05 ZCE01 |
| Ruch głowicy operacyjnej | Obrotowy |
| Typ elementu napędowego | Dźwignia rolkowa samoczynny powrót termoplastyczny (zmienna długość) |
| Ścieżki | Brak ścieżki |
| Rodzaj podejścia | Dostęp z boku |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------------|-------------------|
| Załączenie łącznika | Przez krzywkę 30° |
| Skuteczne otwarcie | Z |

Środowisko pracy

| | |
|--|------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy | -25...70 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| Charakterystyka środowiskowa | Środowisko standardowe |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 0,9 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 1,5 cm |
| Długość opakowania 1 | 10,3 cm |
| Waga opakowania 1 | 22 g |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 2 | BB1 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10 |
| Wysokość opakowania 2 | 39 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 105 cm |
| Długość opakowania 2 | 154 cm |
| Waga opakowania 2 | 0,224 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |
| Kulistość – profil | Informacja o żywotności |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki