

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A Karta enkodera EnDat 2.2

VW3A3420

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Cyfrowy moduł interfejsu enkodera
Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Protokół portu komunikacyjnego	RS422
Typ enkodera	EnDat 2.2 A/B/I wzrostowy XCC1 typ R A/B/I wzrostowy XCC1 typ X Enkoder bezwzględny SSI XCC2 typ SG Enkoder bezwzględny SSI XCC3 typ SB
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	5 V DC (limit napięcia: 4,75...5,25 V) 12 V DC (limit napięcia: 11,4...12,6 V) 24 V DC (limit napięcia: 22,8...25,2 V)

Parametry uzupełniające

Prąd zasilający	0,25 A w 5 V DC 0,1 A w 12 V DC 0,1 A w 24 V DC
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarcieniem Zabezpieczenie przeciążeniowe
Maximum cable distance between devices	100 m (A/B/I) 50 m (SSI) 100 m (SSI) przy 300 kHz 50 m (EnDat 2.2) 100 m (EnDat 2.2) z kompensacją propagacji opóźnienia
Maksymalna częstotliwość robocza	1000 kHz
Sygnal wejściowy	Data+, Data- (EnDat 2.2) Data+, Data- (SSI) Temp+, Temp- A+, A-/B+, B-/I+, I- (A/B/I) TTL
Impedancja wejściowa	121 Ω
Sygnal wyjściowy	Clock+, Clock- (SSI) Data+, Data-, Clock+, Clock- (EnDat 2.2)
Typ podłączenia	1 gniazdo żeńskie SUB-D 15 o dużej gęstości
Masa produktu	0,15 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	19,0 cm
Waga opakowania 1	155,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,206 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki