

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## OsiSense XC Wejście pod dławik kablowy Pg 11

ZCPEG11

### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dławik kablowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Prezentacja urządzenia	Podstawowy element

### Parametry uzupełniające

Wprowadzenie kablowe	1 gwintowane wejście dla dławnicy kablowej Pg 11
Zgodność produktu	XCKP
Korpus powiązany	ZCP21 ZCP25 ZCP26 ZCP27 ZCP28 ZCP29 ZCP31 ZCP35 ZCP37 ZCP39
Materiał	Plastik

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	5,000 cm
Długość opakowania 1	10,000 cm
Waga opakowania 1	6,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	586,000 g
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1600

Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	28,948 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja o żywotności</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

## Zalecane zamienniki