

# KU 440VV

## KU Przełączniki przełączne 10-800A

### KU rozłączniki z napędem obrotowym 16-125A



Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Zawsze potwierdź dane u swojego sprzedawcy.

- Kompaktowy rozmiar
- VV = przełącznik przełączający
- Montaż na szynie DIN
- 3-biegunowe i 4-biegunowe rozłączniki KU w standardzie
- 2-biegunowe na zamówienie
- Wersje 6-biegunowe i 8-biegunowe składają się z dwóch 3- lub 4-biegunowych rozłączników KU połączonych zestawem równoległym
- Technologia przełączania za pomocą srebrnych styków zapewnia bezpieczną i trwałą pracę
- Wersje 4-biegunowe z biegunem neutralnym wyprzedzającym i opóźniającym
- Kompatybilny z uchwytami LK10 i LK11
- Wały L=100/200/300 AD11 i L=100/200/300 AD11/VT
- Testowane zgodnie z normą IEC 60947-3
- Dostępny z **certyfikatem CCC** , podaj przy zamówieniu

**Karta techniczna >>**



## Szczegóły produktu

<b>SKU</b>	KU 440VV
<b>AC-22 400/415 V (A)</b>	40 A
<b>AC-22 690 V (A)</b>	40 A
<b>AC-23 400/415 V (A/kW)</b>	32 A / 15 kW
<b>AC-23 690 V (A/kW)</b>	32 A / 30 kW
<b>E-numer</b>	3609264
<b>EAN</b>	6419410226735
<b>Liczba Pól</b>	4
<b>Operacja</b>	Obrotowy
<b>Typ rozłącznika</b>	Przełącznik przełączający

## Rysunek wymiarowy

