

KU 463VV

KU Przełączniki przełączne 10-800A

KU rozłączniki z napędem obrotowym 16-125A



Dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zawsze potwierdź dane u swojego sprzedawcy.

- Kompaktowy rozmiar
- VV = przełącznik przełączający
- Montaż na szynie DIN
- 3-biegunowe i 4-biegunowe rozłączniki KU w standardzie
- 2-biegunowe na zamówienie
- Wersje 6-biegunowe i 8-biegunowe składają się z dwóch 3- lub 4-biegunowych rozłączników KU połączonych zestawem równoległym
- Technologia przełączania za pomocą srebrnych styków zapewnia bezpieczną i trwałą pracę
- Wersje 4-biegunowe z biegunem neutralnym wyprzedzającym i opóźniającym
- Kompatybilny z uchwytami LK10 i LK11
- Wały L=100/200/300 AD11 i L=100/200/300 AD11/VT
- Testowane zgodnie z normą IEC 60947-3
- Dostępny z **certyfikatem CCC** , podaj przy zamówieniu

Karta techniczna >>



Szczegóły produktu

SKU	KU 463VV
AC-22 400/415 V (A)	63 A
AC-22 690 V (A)	63 A
AC-23 400/415 V (A/kW)	40 A / 22 kW
AC-23 690 V (A/kW)	40 A / 37 kW
E-numer	3620275
EAN	6419410226780
Liczba Pól	4
Operacja	Obrotowy
Typ rozłącznika	Przełącznik przełączający

Rysunek wymiarowy

