

## SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK PG – peszel z gwintem PG do SILVYN® RILL



Czas montażu



Odporność na temperaturę



Liczne certyfikaty zatwierdzające

### Korzyści

Szybki montaż  
Łatwy demontaż  
Odporność na wyrwanie  
Wysoka szczelność  
Umożliwia obracanie węża

### Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Budowa robotów  
Aplikacje obrotowe

### Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

### Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG  
Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem  
Od strony węża połączenie zatrzaskowe

## SILVYN® KLICK PG

### Dane techniczne

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa |
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego    |
| Kolor:               | Szary (RAL 7031)<br>Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV                                    |
| Materiał:            | PA6<br>Bezhalogenowe                                                                                             |
| Stopień ochrony:     | IP 68<br>IP 69                                                                                                   |
| Zakres temperatury:  | -40°C do +115°C                                                                                                  |

### Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**SILVYN® KLICK PG**

| Numer katalogowy               | Rozmiar gwintu PG | Rozmiar klucza SW w mm | Długość całkowita [mm] | Długość gwintu w mm | Średnica przelotowa [mm] | Dla średnicy zewnętrznej peszla [mm] | Pasuje do SILVYN® RILL | Liczba sztuk w opakowaniu |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>SILVYN® KLICK PG szary</b>  |                   |                        |                        |                     |                          |                                      |                        |                           |
| 61800860                       | 7                 | 16                     | 32,5                   | 10                  | 7                        | 10                                   | 10                     | 50                        |
| 61800870                       | 9                 | 18                     | 35                     | 10                  | 10                       | 13                                   | 13                     | 50                        |
| 61800880                       | 11                | 21                     | 37                     | 10                  | 12,5                     | 15,8                                 | 16                     | 50                        |
| 61800850                       | 13,5              | 24                     | 43                     | 13                  | 13,5                     | 18,5                                 | 18                     | 50                        |
| 61800890                       | 16                | 27                     | 46                     | 13                  | 17                       | 21,2                                 | 21                     | 50                        |
| 61800900                       | 21                | 34                     | 48,5                   | 13                  | 23,5                     | 28,5                                 | 28                     | 25                        |
| 61800910                       | 29                | 40                     | 53,5                   | 14,5                | 30                       | 34,5                                 | 34                     | 25                        |
| 61800920                       | 36                | 60                     | 76                     | 17                  | 36                       | 42,5                                 | 42                     | 25                        |
| 61800930                       | 48                | 70                     | 88                     | 17                  | 47,5                     | 54,5                                 | 54                     | 10                        |
| <b>SILVYN® KLICK PG czarny</b> |                   |                        |                        |                     |                          |                                      |                        |                           |
| 61800865                       | 7                 | 16                     | 32,5                   | 10                  | 7                        | 10                                   | 10                     | 50                        |
| 61800875                       | 9                 | 18                     | 35                     | 10                  | 10                       | 13                                   | 13                     | 50                        |
| 61800885                       | 11                | 21                     | 37                     | 10                  | 12,5                     | 15,8                                 | 16                     | 50                        |
| 61800855                       | 13,5              | 24                     | 43                     | 13                  | 13,5                     | 18,5                                 | 18                     | 50                        |
| 61800895                       | 16                | 27                     | 46                     | 13                  | 17                       | 21,2                                 | 21                     | 50                        |
| 61800905                       | 21                | 34                     | 48,5                   | 13                  | 23,5                     | 28,5                                 | 28                     | 25                        |
| 61800915                       | 29                | 40                     | 53,5                   | 14,5                | 30                       | 34,5                                 | 34                     | 25                        |
| 61800925                       | 36                | 60                     | 76                     | 17                  | 36                       | 42,5                                 | 42                     | 25                        |
| 61800935                       | 48                | 70                     | 88                     | 17                  | 47,5                     | 54,5                                 | 54                     | 10                        |

Ostatnia aktualizacja (07.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

 Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02\_03\_16