

EPIC® H-BE 2.5 styki odlewane

Dla wkładów i modułów prostokątnych złączy EPIC®

Styki toczone do złączy prostokątnych są dostępne jako styki żeńskie i męskie o różnych przekrojach.

Info

Styki wysokiej jakości, pozłacane lub posrebrzane



Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Opis klasy ETIM 5.0: Styk do złącz przemysłowych

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: styk do złączy przemysłowych

Materiał:

Mosiądz posrebrzany CuZn/Ag

Mosiądz pozłacany CuZn / Au

Liczba operacji załącz/rozłącz:

500

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

EPIC® H-BE 2.5 styki odlewane

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ styku	Przekrój żyły [mm ²]	Cross-section identification	Powierzchnia	Długość odizolowania żyły [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
Styki posrebrzane							
11190000	H-BE 2.5 odlewany	Męski	0.5	-	Ag	7,4	100
11195000	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	0.5	-	Ag	7,4	100
11190100	H-BE 2.5 odlewany	Męski	0.75 - 1	1	Ag	7,4	100
11195100	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	0.75 - 1	1	Ag	7,4	100
11190200	H-BE 2.5 odlewany	Męski	1.5	2	Ag	7,4	100
11195200	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	1.5	2	Ag	7,4	100
11190300	H-BE 2.5 odlewany	Męski	2.5	3	Ag	7,4	100
11195300	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	2.5	3	Ag	7,4	100
11190400	H-BE 2.5 odlewany	Męski	4	-	Ag	7,4	100
11195400	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	4	-	Ag	7,4	100
Styki pozłacane							
11190301	H-BE 2.5 odlewany	Męski	0.14 - 0.37	2	Au	7,4	100
11190302	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	0.14 - 0.37	2	Au	7,4	100
11192000	H-BE 2.5 odlewany	Męski	0.5	-	Au	7,4	100
11197000	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	0.5	-	Au	7,4	100
11192100	H-BE 2.5 odlewany	Męski	0.75 - 1	1	Au	7,4	100
11197100	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	0.75 - 1	1	Au	7,4	100
11192200	H-BE 2.5 odlewany	Męski	1.5	2	Au	7,4	100
11197200	H-BE 2.5 odlewany	Żeński	1.5	2	Au	7,4	100

Ostatnia aktualizacja (28.05.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

 Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-BE 2.5 styki odlewane

