

<https://www.wago.com/887-950>



Item includes

 Nr kat.: 221-412 złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm ² ; 2-przew.; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm ² ; transparentny	 Nr kat.: 221-413 złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm ² ; 3-przew.; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm ² ; transparentny	 Nr kat.: 221-415 8 złączka COMPACT do puszek instalacyjnych; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm ² ; 5-przew.; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm ² ; transparentny	 Nr kat.: 2273-203 20 złączka do puszek instalacyjnych COMPACT; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm ² ; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy pomarańczowy; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm ²
 Nr kat.: 2273-205 złączka do puszek instalacyjnych COMPACT; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm ² ; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy żółty; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm ² ; transparentny	 Nr kat.: 2273-208 złączka do puszek instalacyjnych COMPACT; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm ² ; 8-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm ² ; transparentny	 Nr kat.: 243-204 złączka MICRO do puszek instalacyjnych; do przewodów jednodrutowych; Ø 0,8 mm; 4-przew.; kolor obudowy: ciemnoszary; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C; 0,80 mm ² ; transparentny	 Nr kat.: 243-208 30 złączka MICRO do puszek instalacyjnych; do przewodów jednodrutowych; Ø 0,8 mm; 8-przew.; kolor obudowy: ciemnoszary; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C; ciemnoszary
 Nr kat.: 224-112 złączka oświetleniowa 2-przewodowa; przyciski: od strony oprawy ośw.; od strony instalacji: do przew. jednodr.; seria 224; maks. 2,5 mm ² ; temperatura otoczenia maks. 60°C; 2,50 mm ² ; biały	 Nr kat.: 773-173 5 złączka do puszek instalacyjnych; do przewodów jedno- i wielodrutowych; maks. 6 mm ² ; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony; temperatura otoczenia maks. 60°C; 6,00 mm ² ; wielokolorowy		

Wymiary	
szerokość	260 mm / 10.236 in
wysokość	63 mm / 2.48 in
głębokość	155 mm / 6.102 in

Dane materiałowe

Uwaga dane materiałowe	Parametry stosowanych materiałów
obciążenie ogniowe	6,059 MJ
masa	610 g


Dane handlowe

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
szt./opak.	1 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4055143530279
numer taryfy celnej	85369010000

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption
-----------------------------------	-------------------------

Do pobrania**Environmental Product Compliance****Compliance Search**Environmental Product
Compliance 887-950**Dokumentacja****Bid Text**

887-950	19.02.2019	xml 3.36 KB	
887-950	23.01.2019	docx 15.47 KB	