

# Złączka 1-torowa ZJUN-150 do przewodów 150 mm<sup>2</sup> 1000V

## CECHY I KORZYŚCI



tor prądowy wykonany ze stopu aluminium cynowanego



montaż do szyny TSE 35 lub podłoża



CE

## DANE LOGISTYCZNE

|                     |     |
|---------------------|-----|
| W opakowaniu [szt.] | 5   |
| Waga [g]            | 790 |

## DANE MECHANICZNE

|   |                 |
|---|-----------------|
| Długość odizolowania [mm]                                       | 30              |
| Korpus  | poliamid        |
| Kształt zaciśnięcia końcówki na lince                           | trapez          |
| Liczba śrub [szt.]  | 2               |
| Maks. moment dokręcenia (zacisk) [Nm]                           | 30              |
| Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm <sup>2</sup> ] | 35÷150 / 35÷150 |
| Wymiar (W x S x G) [mm]   | 97 x 29 x 29    |
| Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]                           | 30              |
| Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny)                   | HEX: M8         |

## DANE ELEKTRYCZNE

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Materiał elementów toru prądowego               | stop aluminium cynowanego |
| Materiał korpusu                                | poliamid                  |
| Materiał pokrywy                                | poliamid                  |
| Materiał zacisku                                | stop aluminium cynowanego |
| Przekrój znamionowy [mm <sup>2</sup> ]          | 150                       |
| Prąd ciągły Al [A]                              | 290                       |
| Prąd ciągły Cu [A]                              | 320                       |
| Napięcie znamionowe izolacji U <sub>i</sub> [V] | 1000                      |
| Wytrzymałość elektryczna [kV]                   | 3                         |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Stopień ochrony | IP20            |
| Klasa palności  | UL 94 V0        |
| Normy           | PN-EN 60947-7-1 |

| Typ                  | Indeks Ergom      | Kolor         |
|----------------------|-------------------|---------------|
| ZJUN-150 (5 SZT.)    | R34RR-07010001903 | szary         |
| ZJUN-150/BL (5 SZT.) | R34RR-07010002903 | niebieski     |
| ZJUN-150 PE (5 SZT.) | R34RR-07020001903 | żółto-zielony |

ERGOM<sup>®</sup>

Data publikacji: 26/6/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.