

**MAB125A-15 4P 2x35 + 2x25 + 11x6mm<sup>2</sup> Blok dystrybucyjno-rozdzielczy**

<b>SKU</b>	MAB4126A18
<b>EAN</b>	4744397013637
<b>Kolor</b>	Szary
<b>Przewód</b>	Cu
<b>Przekrój przewodu, min. (mm<sup>2</sup>)</b>	1,5
<b>Przekrój przewodu, maks. (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Przewód zasilający, min. (mm<sup>2</sup>)</b>	2 x 10
<b>Przewód zasilający, maks. (mm<sup>2</sup>)</b>	2 x 35
<b>Przewód odpływowy, min. (mm<sup>2</sup>)</b>	11 x 1,5 / 2 x 10
<b>Przewód odpływowy, maks. (mm<sup>2</sup>)</b>	11 x 6 / 2 x 25
<b>Liczba połączeń</b>	15
<b>Prąd znamionowy (A)</b>	125
<b>Napięcie znamionowe (V)</b>	500
<b>Zdolność zwarciova (kA / 1s)</b>	4,2
<b>Znamionowe napięcie</b>	8



**ударове (kV)**

---

<b>Materiał</b>	Brass, galvanized steel, polyamide PA66, polycarbonate
<b>Montaż</b>	DIN rail, screw
<b>Szerokość (mm)</b>	97
<b>Długość (mm)</b>	137
<b>Wysokość (mm)</b>	52
<b>Waga (g)</b>	395
<b>Moment dokręcenia (Nm)</b>	2,5 Nm
<b>Certyfikaty</b>	EN 60947-1; EN 609947-7-6
<b>Klasa palności zgodnie</b>	UL94 V0
<b>Kod CN8</b>	85369010
<b>Opakowanie (szt.)</b>	1

---