

Dławnica mosiężna MDW...HM

CECHY I KORZYŚCI

- popularne dławnice mosiężne z nakrętką kołpakową i wkładką poliamidową z lamelkami, gwint M
- najwyższy stopień ochrony IP68, fabrycznie zamontowana uszczelka o-ring
- do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz



DANE MECHANICZNE


Materiał	korpus: mosiądz poniklowany; uszczelka: guma CR; wkładka zaciskowa: PA 6; o-ring: guma NBR
Bezhalogenowe	tak
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +100

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP68
Normy	PN-EN 62444; typ A

UWAGA!

Nakrętki MDN należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Gwint M	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	W opakowaniu [szt.]
MDW 12HM (50 SZT.)	E03DK-03070200101	6	24	14	14	M12x1,5	3+6,5	50
MDW 12HM (10 SZT.)	E03DK-03070200103	6	24	14	14	M12x1,5	3+6,5	10
MDW 16HM (50 SZT.)	E03DK-03070200201	7	26	17	18	M16x1,5	4+8	50
MDW 16HM (10 SZT.)	E03DK-03070200203	7	26	17	18	M16x1,5	4+8	10
MDW 20HM (50 SZT.)	E03DK-03070200301	8	28	22	22	M20x1,5	6+12	50
MDW 20HM (10 SZT.)	E03DK-03070200303	8	28	22	22	M20x1,5	6+12	10
MDW 25HM (25 SZT.)	E03DK-03070200401	8	32	24	27	M25x1,5	10+14	25
MDW 25HM (10 SZT.)	E03DK-03070200403	8	32	24	27	M25x1,5	10+14	10
MDW 32HM (25 SZT.)	E03DK-03070200501	9	35	30	34	M32x1,5	13+18	25
MDW 32HM (10 SZT.)	E03DK-03070200503	9	35	30	34	M32x1,5	13+18	10
MDW 40HM (5 SZT.)	E03DK-03070200601	9	45	40	43	M40x1,5	18+25	5
MDW 50HM (5 SZT.)	E03DK-03070200701	9	50	50	55	M50x1,5	22+32	5
MDW 50HM	E03DK-03070200703	9	50	50	55	M50x1,5	22+32	1
MDW 63HM (5 SZT.)	E03DK-03070200801	14	55	64	68	M63x1,5	34+44	5
MDW 63HM	E03DK-03070200803	14	55	64	68	M63x1,5	34+44	1

