



kolor: ■ szary

ilustracja podobnego produktu

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN

prąd znamionowy 24 A

Wymiary

szerokość	5 mm / 0.197 in
wysokość	8 mm / 0.315 in
miejsca mostków	1-2

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	szary
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,008 MJ
masa	1,3 g

Dane handlowe

Product Group	1 (Złączki listwowe)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
szt./opak.	200 (25) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918446624
numer taryfy celnej	85366990990

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Compliant, No Exemption

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 280-402

Dokumentacja

Dodatkowe informacje

Technical Section

pdf
2240.62 KB

Bid Text

280-402

19.02.2019

xml
2.49 KB

280-402

27.04.2017

doc
23.50 KB

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 280-402



CAE data


EPLAN Data Portal
280-402WSCAD Universe
280-402

ZUKEN Portal 280-402



Wskazówki dotyczące obsługi

mostkowanie



mostkowanie za pomocą mostków poprzecznych (280-402) i przeskokowych (280-409)

Mostki poprzeczne wciskać do wycucia oporu!